

天津东洋特材 起砂固化剂 混凝土起砂硬化剂

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 天津东洋特材 起砂固化剂 混凝土起砂硬化剂 |
| 公司名称 | 天津东洋建特建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市河东区创智大厦1号楼1211 |
| 联系电话 | 022-58136632 18920504691 |

产品详情

混凝土起砂硬化剂

产品简介

混凝土起砂硬化剂是近年随着市场发展而衍生的一种新型产品，本品直接喷涂于混凝土或砂浆面层，可渗透入混凝土内部，激活水泥水化反应，促使水泥中硅酸钙矿物进一步分离出氢氧化钙继续反应，有效提高混凝土及砂浆表面的强度。本品主要用于混凝土及抹灰层的起砂、掉粉现象。本品不含苯、甲醛及VOC等有机挥发物，可直接用于室内。

适用范围：

- 1、混凝土地面墙面起砂、起粉。
- 2、地下室、车库、厂房、起砂硬化耐磨增强处理。
- 3、抹灰砂浆面层起砂增硬修复。
- 4、地下室车库地面增硬耐磨处理。
- 5、混凝土硬化耐磨处理。

混凝土起砂处理剂作用机理：

1、渗透固化：有效渗透1~3mm，与混凝土中的物质产生化学反应，形成致密整体；抗压强度提高30~40%，有效提高硬度、密度。

2、耐磨增硬：有效提高混凝土的硬度、密度、耐磨性，防止并根治混凝土表面起砂疏松。

3、密封防尘：渗入混凝土内部进行深层密封，延长混凝土地面寿命，使地面更易于清理和维护。

操作步骤

1、对于起砂地面进行清扫，无浮灰，保持干燥。

2、对于起砂墙面可直接喷涂。如表面已刷乳胶漆或腻子粉需彻底清除干净后再喷涂本品。

3、本品长时间存放可能会产生沉淀或分层现象，使用本品前需搅拌1~2分钟。

4、喷涂

（1）地面施工：地面施工时可将本品直接倒在地面上，使用油漆滚筒或者刷子进行涂刷，涂刷时应尽量让起砂地面充分吸收本品，达到饱和状态，使整个地面完全浸透，且不应有余料堆积，起砂严重的地面可连续涂刷本品2~3遍，达到理想的硬化效果。

（2）墙面施工：墙面施工时可将本品倒入喷雾器内，通过喷雾器将本品喷出。喷涂时应尽量让起砂墙面充分吸收本品，达到饱和状态，起砂严重的墙面可连续喷涂本品2~3遍，达到理想的硬化效果。

四、使用环境及养护

1、施工完成后24小时内严禁在施工面进行其他施工及覆盖。

2、自然晾干，无需养护，48小时后达到理想效果。

3、本品适用于5 ~40 干燥环境内使用。

五、注意事项

1、本品在使用过程中严禁加入水及其他溶剂。

2、本品在使用过程中如不慎滴入眼内应及时使用清水进行冲洗。

3、本品不易燃，可当普通运输品进行运输。

4、本品在长时间存放后易产生分层现象，使用前需搅拌均匀。

5、本品不宜在潮湿及水下使用。

六、包装及存储运输：

- 1、零售包装：20公斤/桶，工程包装：50公斤/桶。
- 2、本品为液体，存储于阴凉处，保质期12个月。