

# 浙江AMTEC液压螺母 amtec高压油嘴 阿泰克手动泵 amtec夹紧工具

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 浙江AMTEC液压螺母 amtec高压油嘴<br>阿泰克手动泵 amtec夹紧工具 |
| 公司名称 | 陕西渭柏精密机械有限公司                              |
| 价格   | .00/个                                     |
| 规格参数 | 品牌:AMTEC<br>一手货源:渭柏精密<br>产地:欧洲            |
| 公司地址 | 西安浐灞生态区龙湖新壹城                              |
| 联系电话 | 029-83321180 15229380861                  |

## 产品详情

浙江AMTEC液压螺母 amtec高压油嘴 阿泰克手动泵 amtec夹紧工具一手货源渭柏精密，AMTEC厂家直供，品质优，价格美丽。Amtec阿泰克是用于预紧和夹紧的高质量密封件，F型油嘴，GX型油嘴，释放和排气螺钉以及螺母体的制造商。

### Amtec阿泰克密封件

专为高工作压力为700 bar ( 10,150 psi ) 的机油或油脂使用而设计；根据大夹紧力确定尺寸

双硬度 U形杯形密封圈可提供灵活的唇部区域，以防止低压渗漏和高压漏气

高硬度鞋跟区域可防止钢制止推环周围的挤压

这些密封已在高达700 bar ( 10,150 psi ) 的压力下反复执行了10多年，无需更换

Amtec阿泰克 F型油嘴 设计和制造以确保作为单向阀的可靠性

旨在处理与Amtec 4爪F耦合器的重复连接

可在高达700 bar ( 10,150 psi ) 的润滑脂压力下运行且无泄漏，持续了许多个月

合金钢阀体和钢制止回阀提供防泄漏质量 适用于所有尺寸的F型螺母 Amtec阿泰克 GX油嘴

设计和制造，可在高700 bar ( 10,150 psi ) 的压力下运行

与Amtec QuickDisconnect GXCoupler一起使用时，可以在螺母的全压下进行连接和断开连接

精密设计的淬硬合金钢部件和高压密封件确保防漏性能 适用于所有尺寸的GX型螺母

Amtec阿泰克释放和排气螺钉 提供内部油脂和油压至700 bar ( 10150 psi ) 的正压保持力 平头内六角紧

定螺钉，钢球和锋利的阀座，可确保反复对压力腔进行可靠密封，同时在打开时可快速释放压力；根据

应用尺寸

Amtec密封件、Amtec释放和排气螺钉、Amtec GX油嘴、Amtec F型油嘴、Amtec密封件、amtec F

## 快速接头、Amtec油脂盒

Amtec液压螺母简介：Amtec阿泰克螺母结构钢和铝合金外壳，使用寿命长  
精加工的密封槽可延长密封寿命 精密加工的零件可大程度地延长使用寿命  
可以提供任何英制或公制标准螺纹规格 铝的优点

为了补偿更大尺寸螺母的重量增加，Amtec Hydraclamp提供了合金铝螺母型号。

与钢相比，铝质螺母的重量减轻了60% 较轻的机身可提高操作安全性 减少设置人员的身体疲劳  
自然氧化形成薄而耐用的表面涂层，为操作提供了良好的抓地力

建议使用Amtec阿泰克或梯形螺纹形式以延长螺纹寿命

预设为400 bar ( 5,800 psi )，为所有Amtec阿泰克铝螺母的正常运行指定了大工作压力

按设计使用时，Amtec阿泰克铝螺母可保证可比的耐用性，性能和质量 AMTEC阿泰克致力于技术创新，  
定制工程和质量控制，旨在解决客户的运营挑战并提高他们的生产率，质量，安全性和盈利能力。

AMTEC阿泰克液压螺母夹紧优势：与机械螺母相比，夹紧力提高多达500% 与其他竞争液压螺母供应商  
相比，更大的止推环，合金钢部件和重型 U形杯形密封圈提供了卓越的夹紧力

自对准推力环可确保与配套工具均匀360°接触

可调压力泵为F型和GX型螺母（也称为Jetnuts）提供可控制的夹紧力 螺纹适合现有的国际标准规格

AMTEC阿泰克液压螺母可靠性和耐用性：

合金钢螺母主体，精密止推环和双重硬度密封件可使使用寿命延长300%

密封系统允许长达3周的使用中时间，而不会出现明显的压降

防漏 F形接头（用于油脂）和GX形接头（用于油脂）提供合金钢阀体和止回阀，以确保保持正压

精密执行器活塞组件确保K型螺母的正压输出 正确的螺纹匹配不是螺纹磨损的问题

消除了因锤击机械螺母而造成的轴承损坏 黑色氧化物涂层可防止螺母螺母氧化

AMTEC阿泰克液压螺母安全：AMTEC阿泰克液压螺母经过安全设计，可满足运行要求

不需要锤子和扳手；仅L型六角扳手，小型辅助杆和便携式泵 选择外围或端面通道以方便操作员

F形乳头，GX乳头和执行器活塞凹进，以防止物理或机械损坏 滚花外径，更好的抓地力

与F型螺母的钢相比，铝质螺母的重量减轻了60% AMTEC阿泰克液压螺母定制工程：

提供带有集成压力控制系统和快速断开接头的定制设计设备 安全，方便，耐用的Amtec压力控制系统是  
针对润滑脂或机油进行定制设计的，其工作压力高达700 bar ( 10,150 psi )

可以安装特殊的密封件以防高温 通过使用化学镀镍，镀铬或不锈钢来提高耐腐蚀性

AMTEC夹紧工具型号示例：AMTEC K6.104 AMTEC K6.204 AMTEC K6.106 AMTEC K6.206

AMTEC K6.107 AMTEC K6.207 AMTEC K6.108 AMTEC K6.208 AMTEC K6.109 AMTEC K6.209

AMTEC K6.210 AMTEC K6.211 AMTEC K6.212 AMTEC K6.213 AMTEC K6.214 AMTEC K6.215

AMTEC K7.101L AMTEC K7.201L AMTEC K7.102L AMTEC K7.202L AMTEC K7.103L

AMTEC K7.203L AMTEC GXxx2.140 AMTEC GXxx2.165 AMTEC GXxx2.185 AMTEC GXxx2.205

AMTEC GXxx2.230 AMTEC GXxx2.250 AMTEC GXxx2.280 AMTEC GXxx2.305 AMTEC GXxx2.345

AMTEC F1005 AMTEC F1007 AMTEC F1008 AMTEC F1009 AMTEC F1010 AMTEC F1011

AMTEC F1012 AMTEC F1013 AMTEC F1014 AMTEC F1015 AMTEC F1016 AMTEC F1017

AMTEC F8.415.5 AMTEC F8.416.1 AMTEC F8.417.0 AMTEC F8.418.0 AMTEC F8.419.0

AMTEC F8.419.5 AMTEC F8.420 AMTEC F8.1020 AMTEC F8.1021 AMTEC F8.1022

AMTEC F8.1023 AMTEC F8.405 AMTEC F8.1005 AMTEC F8.407 AMTEC F8.1007 AMTEC F8.408

AMTEC F8.1008 AMTEC F8.409 AMTEC F8.1009 AMTEC液压螺母 amtec高压油嘴

阿泰克手动泵 amtec夹紧工具，欢迎咨询滑柏精密机械有限公司。