

# 背贴式橡胶止水带简介

产品名称	背贴式橡胶止水带简介
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

背贴式止水带是防水板后的首道防水层，对于隧道渗水的预防至关重要。背贴式止水带作为防水板的辅材，可广泛应用于地下室、地铁隧道、公路和铁路隧道工程的防水及水坝、人工湖、水池、污水处理场、垃圾掩埋场等工程的防水及防渗。背贴式止水带也可作为普通止水带使用，应用于混凝土现浇时变形缝、施工缝内与混凝土结构成为一体的基础工程中，解决缝隙处的渗漏水问题

背贴式止水带用途：

- 1、背贴式止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程，如：地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝、地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水，确保工程建设的使用寿命。
- 2、背贴式止水带也适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧(构筑物迎水面)，实际应用时主要使用在水压及变形量较小的变形缝、伸缩缝、沉降缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及适应伸缩缝拉伸变形等特点。

圆孔外贴式止水带是将镀锌钢板插入硫化好的橡胶中，橡胶采用国产一级特种橡胶与促进剂量、防老剂等，经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝止水产品。这种止水带可以有效地防止各种荷

载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。并且能有效的防止施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓冲作用。

相对使用普通橡胶止水带时，如果建筑结构变形大时，橡胶止水带则随着结构的沉降，其横向截面拉长，变薄，超过其疲劳变形极限时，很可能会形成新的渗漏缝隙。我们可以根据用户要求生产各种非标型号的产品，并满足各种工程上的实际需要。适用于许多大型建筑领域，尤其是在水压高和结构变形量较大时，其止水效果更为明显。

圆孔外贴式止水带价格低质量优相信是很多买家想得到产品，针对广大客户的需求，本公司采用了高温热压技术，并且采用新型工艺(重新调制配料)在保证拉伸强度(能通过第三方检测)同时，使得成本价格一定程度下降。根据买方的需求制作出了单面止水带和高筋止水带。针对很多施工方没有安装过产品的问题，我们会提供相应指导，从而保证工程进度。

圆孔外贴式止水带在选择之前，要先向的工程设计人员进行咨询，以确定使用环境是否与钢边止水带匹配，他们的知识将帮助你找到适合的止水带，避免造成重大损失。圈定了合适的止水条类型后，开始筛选生产厂家