克拉玛依市XPS挤塑板 外墙挤塑板 订做厂家

产品名称	克拉玛依市XPS挤塑板 外墙挤塑板 订做厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	360.00/m
规格参数	品牌:晨光挤塑板 尺寸:1200mm*600mm 产地:新疆
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

克拉玛依市XPS挤塑板 外墙挤塑板 订做厂家

XPS保温板就是挤塑式聚隔热保温板,它是以聚树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物,通过特殊工艺加热混合同时注入催化剂,然后连续挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板.它的学名为绝热用挤塑聚泡沫塑料(简称XPS),XPS具有的闭孔蜂窝结构,这种结构让XPS板有极低的吸水性(几乎不吸水)、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、低热导系数、高抗压性、抗老化性(正常使用几乎无老化分解现象)、使用寿命长、导热系数低等优能的节能环保型保温材料。其机械性能是EPS无法比拟的,另外,由于连续性挤出所致的紧密的闭孔结构。它的密度、吸水率、导热系数及蒸汽渗透率均低于其他类型的板材,是目前市场公认保温材料。

具有高热阻、低线性、比低的特点,其结构的闭孔率达到了99%以上,形成真空层,避免空气流动散热,确保其保温性能的持久和,相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率,优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS 挤塑保温板,其保温效果相当于50mm厚发泡聚,120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温之选。由于XPS板的特殊结构,其抗压强度极高、抗冲击性极强,根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上,能承受各地面荷载,广泛应用于地热工程、高速公路、跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降。

在挤塑聚苯板的运输中注意了以上几点会使挤塑聚苯板的损坏程度,希望对您有所帮助。挤塑板的原料为纯聚苯。即使在高温无任何有害气体放出。TVOC释放量,游离苯含量均为零,对无伤害,劣质挤塑板则使用的是回收塑料泡沫,如塑料饭盒等制成。在低温情况下,的水极易结冰,了保温材料的结构,从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚分子结构本身不吸水,板材分子结构,无间隙,解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构,使其具有轻质、度的特性,便于切割、运输,且不易破损、安装方便。长时间的使用中,不老化、不分解、不产生有害,其化学性能极其,不会因吸水和腐蚀等降解,使其性能下降,在高温下仍能保持其优越的性能,根据有关资料介绍,XPS挤塑保温板即使使用30~40年,仍能保持优异的性能,且不会发生分解或

霉变,没有有毒的挥发。XPS板经有关部门检测起化学性能。不挥发有害,对人体无害,生产原料采用环保型材料,不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。

原位发泡聚氨酯是以异、多元醇聚醚或聚ku为主要原料,添加添加剂制成的具有隔热和防水功能的双组分硬质泡沫材料。原位发泡聚氨酯具有很好的整体性和防水性,非常适用于屋面保温防水和地下室覆土墙体保温防水。用于干挂幕墙保温,施工操作方便。

这款复合挤塑板是一种保温,隔热的板面材料,所以,在阻燃性能上,它们就具备着一定的优势,的复合挤塑板不会被火燃,所以说,在区分优劣的时候,我们可以试试它们能否被点燃,若是在到火苗后出现现象,那么,定是劣质产品。