

# 云南丽江枪弹库甲级防盗门 曲靖市保密室门厂家 GB17565-2007双人管理

产品名称	云南丽江枪弹库甲级防盗门 曲靖市保密室门厂家 GB17565-2007双人管理
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号:QDK-LD01 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

GB17565-2007标准 全封闭式平开甲乙级防盗门（保密室门）

制作要求：

- 1、GA/T73-94型号B级锁、电子指纹密码锁，达到双人管理。
- 2、门上配置自动关门装置（闭门器）
- 3、带视口玻璃（可加格栅）
- 4、门上打“甲”字钢印
- 5、12个锁点达到甲0级功能。

其他配置：可加非法入侵报警系统、内加通风门（可加防鼠防虫网）

材质：钢质、304不锈钢两种选择

（深圳龙电兴业以上这些都能满足，并提供北京公安&部检测证书、出厂合格证，全国包验收）。

选购防盗门时可以从以下几个方面综合考虑：1、防盗门安全级别。防盗门国标按照防盗门防破坏时间长短、板材厚度等指标对产品进行了防盗安全等级划分，将防盗安全级别由原来的“ A ”、“ B ”、“ C ” 3个等级，修订为“ 甲 ”、“ 乙 ”、“ 丙 ”、“ 丁 ” 4级，甲为，依次递减，分别为“ J ”、“ Y ”、“ B ”、“ D ” 来表示。2、防盗门的锁闭点数。“ 甲 ”、“ 乙 ”、“ 丙 ”、“ 丁 ” 防盗门门框与门扇间的锁闭点数分别不能少于12个、10个、8个和6个。3、防盗门的门框厚度。“ 甲 ”、“ 乙 ”、“ 丙 ”、“ 丁 ” 级别的防盗门的门框钢质板材厚度分别为2mm、2mm、1.8mm和1.5mm。4、防盗门的防破坏时间。不同级别的防盗门的防破坏时间不一样，防盗门不低于30分钟、乙级不低于15分钟、丙级不低于10分钟、丁级不得低于6分钟。5、防盗门的锁具。按照新国标，防盗门的锁具应该能够在防破坏时间内，即使钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具或者通过上下间隙伸进撬扒工具、松开锁舌等，也无法打开门扇。另外，防盗门的主锁舌伸出有效长度应不小于16mm，并应有锁舌止动装置。6、防盗门的真伪鉴别标志。防盗门国标规定防盗门应有性固定标记。防盗门标记共由3部分组成，标记符号为拼音字母，从左到右分别为防盗安全门代号、防盗安全级别和企业自定义特征。FAM代表防盗门，如FAM-J-WS/D2910代表某企业某型号的防盗门。防盗安全级别标记固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。因此，这成为一个非常有用的鉴别防盗门真伪的方法。