

防静电胶皮地垫 防静电胶皮厂家

产品名称	防静电胶皮地垫 防静电胶皮厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:悦明 厚度:5mm 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

防静电胶皮地垫 防静电胶皮厂家

悦明防静电胶皮地垫 防静电胶皮厂家

防静电胶皮铺设方法：

在桌面铺设防静电胶皮，而后在表面扣上防静电接地线一端钮扣，另一端接在通向大地导体，这样就把汇集在桌面上的静电通过防静电接地线泄放出去其原理：

- 1、绿色面为储藏吸收桌面周围静电，其电阻 10^7 --- 10^9 cm；
- 2、黑色底面为导体 10^6 cm，由于导体就能很快将吸收的静电排出；
- 3、接地线一端连接防静电台垫，另一端连着大地，因此静电通过接电线顺利地泄放到大地这样就把桌面周围静电通过这个原理泄放出去。

悦明防静电台垫技术参数：双层结构橡胶台垫是由表面层为浅色，导电物质为抗静电剂，底层为黑色，导电物质为炭黑制作而成。平整，不卷曲，不受潮湿影响，并能有效地抗剥蚀，化学药品及耐高温，易于清洁和保养。颜色分为：绿色，蓝色，灰色（可按客户要求订制）

悦明防静电台垫的铺设方法：

- （1）在桌面铺设防静电台垫，而后在台垫表面上扣上防静电接地线的一端钮扣，另一端接在通向大地室

外接地极。这样就把汇集在台垫表面的静电通过防静电接地线把静电泄放出去，其原理：

(2) A绿色面为储藏吸收桌面周围静电，其电阻 $10^7 \sim 10^9 \text{ } \Omega/\text{sq}$

(3) B黑色底面为导电层 $10^6 \text{ } \Omega/\text{sq}$ ，由于是导电就很快将吸收的静电排出。

抗静电剂-

(1) 广泛用於抗静电鞋底、滚筒、输送带、轮胎、桌垫、密封圈，

(2) 同时具有与橡胶相容性良好、不迁移、易加工与易分散等特点。，使表面电阻达到 10^7 到 10^8 的8次方。达到欧美标准！有效的防止吸灰尘现象。在合成橡胶中也可提高其加硫密度、增加加硫速度，但缩短了焦烧时间。

(3) 表面电阻， 2.1×10^8 2.3×10^7 3.3×10^6 1.5×10^5

(4) 体积电阻， 1.0×10^7 3.1×10^6 1.3×10^5 3.8×10^4

(5) 外观 透明液体

(6) 建议添加量 1 ~ 3Phr