

# 电厂煤棚防爆雾炮机 工地除尘全自动雾炮机 双流体雾炮机

产品名称	电厂煤棚防爆雾炮机 工地除尘全自动雾炮机 双流体雾炮机
公司名称	济宁市澳利菲尔机电设备有限公司
价格	48688.00/台
规格参数	型号:KCS400/60 射程:30-200米 水泵:不锈钢多级离心泵
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦13层 1372室
联系电话	18766850937

## 产品详情

煤棚防爆超细雾炮机 微米级远程射雾器 雾粒直径小于30微米7.10水泵选用南方泵业的不锈钢多级增压泵组，工作压力40Bar，泵体和叶片均为不锈钢材质，不允许出现铸铁材质。

7.11所有过水管线全部采用304不锈钢材质，不允许采用其他材质管材管件阀门。从现场水母管至射雾器（暂按150m计列）、射雾气设置的水管道系统由乙方负责。管道系统试压合格后进行防腐，保温，涂色。管道材料以满足工程安装为准。电厂煤棚防爆雾炮机 工地除尘全自动雾炮机 双流体雾炮机

7.12甲方提供一路或者两路三相四线380V/220V ± 10%，50Hz ± 5%的电源，其它由乙方自行解决。每台射雾器到主电源接口处为每台200米左右。

7.13安装平台采用10倍承重设计，钢筋混凝土底座及高度大于1-5米钢结构，外部喷涂防锈涂层。

7.14每台微米级射雾器上方应设置防护罩，且应便于拆卸，人员易于达到的运动部位应设置防护。工作人员巡检需要到达的运动部件、部位设置防护栏，但不妨碍维修工作。对需要维护的工作点有足够的空间和立足点，平台设爬梯，装设栏杆，栏杆高度不低于1.2米，平台还应装设不低于100mm高的踢脚板。

安装平台，仪表和控制系统的的设计具有高的可靠性、可用性和维修性，能够满足射雾器安全运行的要求。

技术文件、图纸和资料（中文版）的内容完整、正确、版面清晰，能满足安装、调试、运行和维护工作的要求。

在安装和试运期间，由于卖方技术人员责任，设备性能不符，技术文件不完全或错误、遗漏等造成设备损坏，卖方应在规定期限内修复或无偿更换，由此引起的一切损失(造成设备停运、损坏等)由卖方负责。