

# 代理台湾清山(升山)磁性钻孔机攻牙机

产品名称	代理台湾清山(升山)磁性钻孔机攻牙机
公司名称	昆山市巴城镇金泰利五金贸易商行
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:清山 型号:930A 样式:移动型
公司地址	巴城镇通澄花园73号楼
联系电话	86-051257018510

## 产品详情

品牌	清山	型号	930A
样式	移动型	拉伸后长度	100 ( mm )
压缩后长度	100 ( mm )	行程长度	200 ( mm )
护罩总宽度	300 ( mm )	护罩内部宽度	200 ( mm )
护罩内部高度	100 ( mm )	导轨高度	100 ( mm )
导轨宽度	200 ( mm )	防护部位	导轨
适用机床	钻床	是否库存	是
是否批发	是		

我公司是台湾清山的华东代理,代理清山磁性钻孔攻牙机,台湾精品奖工厂,品质优良,价格优惠,欢迎广大客商来电咨询

升山公司(原清山機械廠)創立於1979年,以生產攜帶式磁性鑽台起家,多年來不斷的研究創新於西元1982年研發製造出第一台攜帶磁性攻牙機。在機械設計製造上更累積近三十年的經驗,本公司更擁有全方位機械整合技術、設計、製造充分滿足客戶對高品質高效率的製程需求,降低客戶的生產成本,再進一步的推出攜帶磁性鑽孔攻牙穿孔複合機,減輕客戶一次購買多機成本。多年來升山公司秉持誠實、落實、踏實的精神及提供最專業最高品質產品與專業計技術服務贏得客戶對本公司信賴及肯定,我們將繼續秉持創新、誠實、責任及永續經營理念以穩健落實的腳步,多元之經營拓展海內外市場。

<p>磁性鑽孔攻牙機</p> <p>mtm-930a</p>
<p>產器機械可在運轉中變換轉速,齒輪組絕對安全。總最低高度僅570m/m,馬達及齒箱之特設計,使重心點僅2 不容易傾倒,磁座之吸力才能完全發揮。配電盤裝置於機體頂面,不怕傾倒後摔壞。mtm-930a型,mtm-922a 56轉,最低轉速51轉)對於加工物材質的軟硬及孔徑的大小,能使操作員更稱心快意來選擇</p>

規格表			
型式	mtm-922a	mtm-930a	mtm-940a
鑽孔能力	1/4"~7/8"6 ∅ ~22 ∅	1/4"~1-1/4"6 ∅ ~32 ∅	5/8"~1-1/2"16 ∅ ~38 ∅
攻牙能力	3/8"~7/8"10 ∅ ~22 ∅	3/8"~1-1/8"10 ∅ ~30 ∅	5/8"~1-1/2"16 ∅ ~38 ∅
電源	220v3-phase	220v3-phase	220v3-phase
馬力	1-1/2	2	2-1/2
轉速	756 456303 186127 51	756 456303 186127 51	686 404268 165165 9765 38
最大深度	100	100	130
機體升降行程	150	150	200
前後移動	20	20	20
回轉度	330 °	330 °	330 °
電磁鐵	126x240	135x280	155x280
磁鐵最大吸力	2000kgs	2500kgs	3000kgs
高度	570	580	730
扭力夾具標準附件	5	7	8
鑽孔套筒標準附件	2	3	3
附件重量	5	7	16
機台重量	60	70	100

-----\*以上之規格與形體可加以進行變更無須事先通知-----

### 磁性鑽孔攻牙機

mtm-250

產擁有特快相保護裝置，只要外電源線其中一條斷路，其他兩條電源線之電源就不能進入馬達線圈內，可消除馬有電壓指示表裝置，使用者能很簡單的從電壓指示表看出電源線斷路的情形，便於維修。擁有脫磁裝置，能物吸著面殘留的殘磁，始能輕鬆移動電磁座。擁有鑽孔把手可調角度裝置，使用者可以快速調整把手角度，度。擁有攻牙不定點退刀及攻牙定點退刀裝置，使用者可根據不同加工物的需要來選擇使用。機身及排齒筒的刀具行程能達到100mm長左右。鑽孔套筒、攻牙用扭力夾具、穴鑽柄組皆為快速接頭設計，能快速更換，夾具，能安全控制扭力大小及深度，可防止攻牙刀扭斷。

規格表		
型式	mtm-160	
鑽孔能力	1/8"~3/4"3~20mm	1/8"~
攻牙能力	3/16"~5/8"5~16mm	3/8"~
電源	220v3-phase	2
馬力	1	
轉速	705 405100 58	70
進刀行程	100mm	
機體升降行程	100mm	
迴轉度	180 °	
前後移動	15mm	
磁鐵尺寸	190x85x54mm	20
最大磁力	900kgs	
高度	450mm	

扭力夾具標準附件	5
鑽孔套筒標準附件	2
附件重量	3
機台重量	29kgs

\* 以上之規格與形體可加以進行變更無須事先通知

### 攜帶式磁性自動穿孔機

fm-50d

產品特性: 切削力控制裝置: 遇到高硬度或材質有問題的鋼鐵, 或鑽深孔所造成排鐵屑困難, 使鑽孔阻力超過大時, 此裝置會自動減小切削力, 使鐵屑逐漸排出, 進刀阻力減小後, 穴鑽刀可在繼續自動進刀, 直到穿鑽孔, 以免刀具受損。切削力控制裝置保護鑽刀如仍繼續往下鑽至盡頭(操作員疏忽無鎖定固定螺手時), 而在此裝置控制下, 齒排筒及機體都不會受損。操作自動穿孔時, 可自動分階段排出鐵屑。切削油箱: 跟機體一體成形之設計, 使機體跟切削油箱更是堅固, 可防止因碰撞造成的損壞。最適合一般重型機械或移動困難的工作物, 如工作母機製造、大廈鋼骨、h型鋼、大鋼板、蒸氣爐等。

#### 規格表

型式	fm-50d
電源(單相)	110v 220v
額定耗量	1350w 1350w
額定電流	12a 6.5a
轉速(無負載)	380730
進刀行程	82mm
穿孔徑(穴鑽)	5/8"~2"16~52mm
磁鐵尺寸	200x112x78mm
最大磁力	1500kgs
高度(最低)	490mm
機台重量	32kgs

-----\* 以上之規格與形體可加以進行變更無須事先通知 -----

### 攜帶式磁性穿孔機

fm-50g

產品特性: 切削油箱: 跟機體一體成形之設計, 使機體跟切削油箱更是堅固, 可降低外出工作時碰撞造成的損壞。最適合的工作物, 如工作母機製造、大廈鋼骨、h型鋼、大鋼板、蒸氣爐等的鑽孔攻牙作業。

#### 規格表

型式	fm-50g
電源(單相)	110v 220v
額定耗量	1350w

額定電流	1350w 12a 6.5a
轉速(無負載)	380730
進刀行程	82mm
穿孔徑(穴鑽)	5/8"~2"16~52mm
磁鐵尺寸	200x112x78mm
最大磁力	1500kgs
高度(最低)	480mm
機台重量	27kgs