

襄阳xps石膏复合保温板 金禹宝建材

产品名称	襄阳xps石膏复合保温板 金禹宝建材
公司名称	武汉金禹宝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区大集正街一号
联系电话	13007195758 13007195758

产品详情

聚氨酯保温板优点：保温由于聚氨酯所用发泡剂的导热系数比空气低得多（保温性能好），所以聚氨酯硬泡的隔热性能优于那些只含空气的材料如：矿棉、玻璃纤维和聚。而且，其特有的闭孔性和高抗气体扩散性使这具有优越的长期绝缘性能，它的隔热保温性能可持续20-50年或更久；的抗腐蚀性聚氨酯硬泡的闭孔结构和使用的面材，使其具有更优越的耐空气和耐水气性能，并且它在成型时就可制成镶嵌连接结构，易于后装配。它不需要额外的绝缘层防潮，省去了许多铺设绝缘层的麻烦。这些性能都是其他绝缘材料所无法同时具备的；

工业设备及管道保温，采用良好的隔热办法和材料，可显著降低能源耗损和成本，改善情况，同时有一个较好的经济效益。如：工业设备及管道工程，杰出的保温条件，xps石膏复合保温板，热损失可削减约95%的削减，投资通常是一年摆布的保温材料可以通过节能收回。

1980年前，保温材料的成长十分缓慢，为数不多的保温材料厂只能出产少量的膨胀珍珠岩，膨胀蛭石，矿渣棉，超细羊毛，微孔硅酸钙等产物，矿棉厂很少，没有足够的出产能力万吨，休闲纯棉，硅酸钙保温材料，只有三个，的8000立方米年产量。产物的数量，质量不能满足要求。

XPS外墙保温系统

产品要求：XPS板应表面平整完成干缩过程（自然条件下陈化42天或在60 蒸汽中陈化5天），保持XPS板尺寸稳定性、无明显膨胀和收缩变形，无明显掉粒，无不正常的气体。表观密度28-34kg/m³，导热系数 0.032w/(m*k)，尺寸稳定性长/宽/厚 0.30/ 0.60/ 1.0。

施工工艺：粘贴XPS挤塑板之前，应先根据伸缩缝设计，在基层墙面上弹出伸缩缝的控制线。

武汉金禹宝建材有限公司专业生产xps石膏复合保温板、eps石膏复合保温板、水泥发泡板、岩棉保温板、粘接砂浆、抗裂砂浆、质优价廉，欢迎惠顾！

襄阳xps石膏复合保温板-金禹宝建材由武汉金禹宝建材有限公司提供。武汉金禹宝建材有限公司是湖北武汉,保温、隔热材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金禹宝建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金禹宝建材更加美好的未来。