热转印膜生产 湖南热转印膜 缯彩满意度选择

产品名称	热转印膜生产 湖南热转印膜 缯彩满意度选择
公司名称	金华市缯彩装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号
联系电话	13665889229 13665889229

产品详情

金华市缯彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

现在越来越多的家庭选择用热转印膜来装饰家里，那么你们知道热转印膜的生产流程吗？

原料的提前准备

a、板材塑料薄膜的提前准备 热转印膜的质粒载体有多种多样，热转印膜生产，运用普遍的是PET，它具备规格可靠性好，支撑力匀称，耐高温好用，离型性好的特性。尤其是在五颜六色阶调纸稿的重现层面具备显著的优点。塑料薄膜的规格型号如总宽、薄厚规格及型号按生产厂家规定选中。另外要查验塑料薄膜平面度，筒料是不是有"突筋 ”、"荷叶袖 ”等不符品质规定的状况。

b、离型剂的提前准备 离型剂是一-种具备离型性、破乳性和黏合性的高粘度的全透明环氧树脂，由于离型剂中溶剂蒸发速率较快，因此在施胶全过程中，要留意操纵黏度，即操纵离型剂的含固量，含固量般操纵在23%上下，若含固量小于19%，施胶离型剂后的热转印膜转印纸实际效果不理想化。另外留意离型剂的透光性，要不然会危害包装印刷层的实际效果。

c、印刷油墨的提前准备 热转印工艺印刷油墨归属于凹版印刷印刷油墨，印刷油墨的干躁关键借助溶剂的蒸发，板材塑料薄膜明确以后，依据印.刷品的主要用途和印刷工艺原材料的特性或按施I单规定挑选适合的印刷油墨。查验印刷油墨的粒度、粘度、色彩、上色力等指标值，看是不是所有合乎包装印刷品质对该印刷油墨的规定。

d、粘胶剂的提前准备 热转印工艺用粘胶剂为热溶胶，既色全透明或淡黄色浓稠液体，热转印膜批发，施胶干躁破乳后，膜质全透明，热转印膜厂，在施胶好离型剂和印刷油墨的表层具备出色的复合型色牢度和非凡的柔韧度，耐磨损擦，防水和强酸强碱等物质工作能力强，耐老化能优良。

缯彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

金华市缯彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

热转印花膜烫印加工注意事项：烫印，是一种特殊的印刷工艺，其工作原理十分简单，通过加热加压将花膜上的图文转印到产品上，湖南热转印膜，但是，在具体生产实践中，要提高产品的质量，提高生产效率，还需注意以下几点：

保持清洁：

a.要保持胶头干净，不能有脏物、焦块粘附其上；

b.操作者的手要保持干净，不能有汗、油污沾到花膜或被烫品上；

c.要保持被烫物干净，不能沾有灰尘、油污等；

d.要保持机器的工作台、导辊、按钮等部件清洁干净，不可沾有油污等脏物；

e.要保持花膜干净，不能沾染油污、指纹、灰 尘等；

缯彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

金华市缯彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。接下来小编为你讲解热转印的原理：

转印是指将中间载体薄膜上的图文采用相应的压力转移到承印物上的一种印刷方法，而根据采用压力的不同，转印可分为水转印、热转印、气转印、丝网转印、低温转印等等。其中，热转印是将人像、风景等任意图像使用热转印墨水(即热升华墨水)打印在彩色喷墨纸(或热升华专用喷墨打印纸)上，或普通墨水打印在胶膜热转印纸上，再经过热转印加热设备在数分钟内加热到一定温度，把纸上的图案色彩逼真的转印到瓷器、玻璃、金属、塑料、棉纺织物等材质上的一种特殊印刷工艺。

缯彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

热转印膜生产-湖南热转印膜-缯彩满意度选择由金华市缯彩装饰材料有限公司提供。金华市缯彩装饰材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！