氨制冷冰轮螺杆机油压调节阀DN20/DN25烟冷原厂油压调节阀门

产品名称	氨制冷冰轮螺杆机油压调节阀DN20/DN25烟冷原厂油压调节阀门
公司名称	山东瑞华制冷设备有限公司
价格	1488.00/个
规格参数	品牌:烟台冰轮 型号:DN20 适用机器:螺杆机
公司地址	山东省临沂市河东区九曲街道九曲街和兰亭路交汇处创业孵化基地4楼4046室和4058室（注册地址）
联系电话	0539-2917777 18769993446

产品详情

产品品牌：冰轮 使用介质：R717 R22

产品名称：油压调节阀 适用机器：螺杆机用 型号：DN20 DN25

油压调节阀的作用是调节压缩机的喷油压力。

如果进入压缩机的油压过高，会使喷油量过大，既影响压缩机的吸气量，又增加压缩机的耗功，还会增加轴封漏油的可能性；油压过低，会使喷油量过小，使润滑油的作用减弱。一般要求精油过滤器后的油压即喷油压力要比排气压力高0.15～0.3Mpa（可调内容积比压缩机除外）。

油压调节阀位一般于油泵进、出油管之间，一般是弹簧式的。当油泵出口压力高于油压调节阀设定值时，自动顶开调节阀的阀头，使一部分油流回进油管或油分，使油压降低。通常在刚开油泵或油温比较低时，油压会比较高，达到0.4~0.6MPa，此时不须要调整油压调节阀的设定值。机器运转正常后，根据需要将油压调整到合适值。调节时顺时针转动阀杆可增加油压，逆时针转动阀杆可降低油压。调整时要注意油压表的变化，调好后，在运行中一般不用再次调整，因为如果出现油压低往往是由于油滤网堵塞造成的。