

无机喷涂棉喷涂每平米用量 东莞防火喷涂棉厂家

产品名称	无机喷涂棉喷涂每平米用量 东莞防火喷涂棉厂家
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 耐火温度:1550
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

产品详情

无机喷涂棉喷涂每平米用量 东莞防火喷涂棉厂家

无机喷涂棉可用于建筑物的填充绝热、吸声、隔声、制氧机和冷库保冷及各种热力设备填充隔热等。

无机喷涂棉具有保温、不燃、不霉、不蛀等功效，能广泛适用矿棉板，经过深加工可生产岩棉毡、岩棉毯、岩棉点垫等是用于建筑物、管道、储罐、蒸馏塔、锅炉、烟道、热交换器，风机和车船等工业设备生产工厂等场所。

无机喷涂棉的工艺流程：

纤维喷涂棉和专用喷涂胶粘剂经专用设备高速喷出，在喷头端口充分混合，以一定压力均匀喷涂在基体

表面，从而形成密闭无缝的绝热吸声层。

纤维喷涂棉表面平整、纤维分布均匀，无影响使用的分层、孔洞、裂缝等缺陷。

无机喷涂棉使用注意事项：

对喷涂后的保温吸声层，应提供通风、干燥环境，通常在平均温度25℃，相对湿度≤60%时，依据不同厚度干燥固化时间为24~72小时，此后可进行装饰等其他工序。

无机纤维喷涂棉厂家 无机纤维喷涂参数与施工介绍；

施工前应对无机纤维棉和粘接剂进行抽样检修，无机纤维棉应干燥无结块，雪白无污物，粘接剂应无分层、无发泡、无变质和变色；

施工前应将施工地设备、室内财物进行转移或者防护遮挡，以免被掉落的喷涂粘接剂粘上。

同时也能保证施工师傅的顺畅移动空间及其安全性，保佳喷射间隔和喷涂角度。

基层表面预喷底涂层：

基层表面清洁后，即可使用已配好的喷涂粘接剂对基面预喷胶处理，胶量适当和平均，不流淌。

与图纸核对校验，确定无机纤维喷涂部位，对非喷涂部位做标记和必要的防护。

喷涂角度应符合技术要求，以便获得较大的压实力和小的回弹。

施工职员应当时时检测施工厚度，对于喷涂厚度小于100mm厚的喷涂层可一次喷涂完成。

喷涂后的施工现场应及时清理，将回弹料清除现场，并拆除喷涂防护等。

无机喷涂棉喷涂每平方米用量 东莞防火喷涂棉厂家