电导率监视器M9.05.P1

产品名称	电导率监视器M9.05.P1
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:格林韦德FIP 型号:M9.05.P1
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

M9.05是一款功能强大的电导率监视器，应用范围广泛，包括超纯水工艺。4 ” 宽屏全图形显示器可以清晰显示测得值和其他大量实用信息。并且，通过多色明亮背光，从非常远的距离也可以轻松确定测量状态。指导软件可以确保每个参数的无错快速设置。测得值可以根据客户需要以电阻系数显示或作为TDS显示。电导池常数自由灵活，允许使用所有类型的双极电导池电导率探头。两个4-20mA输出线路可以将电导率和温度值远程传送到外部装置。将数字输出进行恰当组合，可以对所有要控制的流程进行自定义控制

应用

水处理和再生

工业废水处理和回收

软化器工艺

过滤系统

脱盐工艺

软化水生产

反渗透/EDI处理

冷却水监视

加工业和制造业

化工品生产

M9.02.P1 流量监视器

F6.CBW01 流量计挂墙安装件

M9.06.P1 电导率监视器

F6.CBW03 分析仪表挂墙安装件

M9.05.P1 电导率监视器

M9.03.P1 电导率监视器

M9.07.P1 电导率监视器

M9.08.P1 电导率监视器

转轮式流量传感器

F3.00.H.01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP68 8m 250

F3.00.H.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.H.03 98.5 DN110-DN300 CPVC EPDM IP68 8m 300

F3.00.H.04 98.5 DN110-DN300 CPVC FPM IP68 8m 300

F3.00.H.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F3.00.H.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600

F3.00.H.12 98.5 DN110-DN300 316SS FPM IP68 8m 650

F3.00.H.13 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP65 无250

F3.00.H.14 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP65 无250

F3.00.H.22 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP65 无600

F3.00.P.01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP68 8m 250

F3.00.P.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.P.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F3.00.P.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600

ULF01.H.0

ULF01.H.2

ULF01.H.3

ULF03.H.0

ULF03.H.2

ULF03.H.3