

# 工程变形缝 L型橡胶止水带 PL型橡胶止水带 结构断面尺寸

产品名称	工程变形缝 L型橡胶止水带 PL型橡胶止水带 结构断面尺寸
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 工程变形缝 L型橡胶止水带 PL型橡胶止水带 结构断面尺寸

P型闸门水封选用依据：

P型闸门水封选用主要依据要考虑，工程变形缝的水平及垂直方向的变形量，及水压力，以及P型闸门水封结构断面尺寸。如果P型闸门水封断面尺寸大于500毫米时，P型闸门水封的宽度不应低于300毫米。但与P型闸门水封配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素：如果变形缝处的相对变形量、承受水压力的的大小，接触介质。

L型橡胶止水带通用名称：

L型橡胶止水带又称PL型橡胶止水带，L型橡胶止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。

L型橡胶止水带生产标准：

我公司生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2014标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、  
、V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。

水闸橡胶密封件用材料分为两类：

I类L型橡胶止水带：

橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

## II类L型橡胶止水带：

合成橡胶或合成橡胶为主的材料。L型橡胶止水带适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

### L型橡胶止水带具体做法：

【1、在L型橡胶止水带两侧距边缘40mm处打孔，孔径10mm，孔距1000mm。

【2、在附加分布钢筋上焊接 10钢筋，位置同橡胶止水带已开的孔，使L型橡胶止水带刚好可套在 10钢筋上，在中埋式橡胶止水带下口用遇水膨胀橡胶止水垫圈套在 10钢筋上。施工中必须保证橡胶止水带的位置准确。

【3、在L型橡胶止水带上口已露出的 10钢筋上用 12钢筋双向焊接连接，使整个橡胶止水带被嵌固在钢筋网中，保证了中埋式橡胶止水带的正确位置，形成有效防水。

【4、以上工作完成后，在L型橡胶止水带上口（125mm处）、底板下层钢筋下口增设钢丝网片封闭后方可绑扎底板钢筋。

### L型橡胶止水带用途：

a、主要用于基建工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程。

b、为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩混凝土浇制配用。

本公司充分了解施工现场的温度、气候，为用户提供准确、科学的技术支持，坚持配送合格质量的遇水膨胀止水胶产品，产品严格把关绝不轻易出厂。保质保量的完成每一次的订单，我们只做自己的品牌。