

# 格林韦德流量计F3.00.P.02

产品名称	格林韦德流量计F3.00.P.02
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:格林韦德 型号:F3.00.P.02
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

## 产品详情

F3.00型简单可靠的转轮式流量传感器可以与各类无固相液体一起使用。该传感器可以测量0.15m/s以上的流量，形成可高度重复的频率输出信号。传感器结构牢固，并采用成熟的技术，确保非凡的性能，并且只需极少甚至零维护。可选择装有推挽式输出线路的专用电子设备，实现与各种PLC/仪器数字输入的安全连接。专门设计的系列配件确保将产品快捷地安装到DN15 - DN600的各种尺寸的管道材料中

F3.00.P (直接联接PLC等电气设备专用)

电源电压：12 - 24VDC  $\pm$  10% (稳压)

电源电流：< 30 mA @ 24 VDC

输出信号：

- 方波
- 频率：标称值45 Hz per m/s
- 类型：推挽式（用于连接至NPN和PNP输入端）
- 输出电流：20 mA max

电缆长度：8 m标准值，300 m

转轮式流量传感器

F3.00.H.01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP68 8m 250

F3.00.H.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.H.03 98.5 DN110-DN300 CPVC EPDM IP68 8m 300

F3.00.H.04 98.5 DN110-DN300 CPVC FPM IP68 8m 300

F3.00.H.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F3.00.H.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600

F3.00.H.12 98.5 DN110-DN300 316SS FPM IP68 8m 650

F3.00.H.13 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP65 无250

F3.00.H.14 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP65 无250

F3.00.H.22 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP65 无600

F3.00.P.01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP68 8m 250

F3.00.P.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.P.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F3.00.P.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600

#### F6.30.XX 转轮式流量变送器

F6.30.01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP65 250

F6.30.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP65 250

F6.30.03 98.5 DN110-DN300 CPVC EPDM IP65 300

F6.30.04 98.5 DN110-DN300 CPVC FPM IP65 300

F6.30.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP65 250

F6.30.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP65 600

F6.30.12 98.5 DN110-DN300 316SS FPM IP65 650

M9.02.01

M9.02.02

M9.02.03

M9.02.04

M9.02.06

M9.02.10

M9.02.12

F6.60.XX电磁流量计

F6.60.10

F6.63.10

F6.60.12

F6.63.12

F6.60.33

F6.60.34