

屋面隔热岩棉吸音板1吨1方报价价格

产品名称	屋面隔热岩棉吸音板1吨1方报价价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/面议
规格参数	品牌:沃步 型号:齐全 产地:大城县金地工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

屋面隔热岩棉吸音板1吨1方报价价格

岩棉板生产厂家技术特点是什么?

岩棉板是在将玄武岩等岩石材料在近一千五百度的温度条件下，与其他材料融合一起，加入了粘合剂、憎水剂等添加剂之后采用复杂的工艺生产出来的一种岩棉产品。岩棉板生产厂家在生产岩棉板的时候采用的世界上最先进的离心技术，使用先进的机器对纤维化之后的岩石进行切割和成型。产品的质量在国内是属于最高端的层次，根据切割方法的不同，可以形成不同之类的产品。

国内对于岩棉板的市场需求量非常大，岩棉板生产厂家也看到了光明的前景，加大力度去研究如何能够生产出更好的岩棉板。岩棉板的应用很广泛，随着国内的火灾事故频繁出现，人们意识到了建筑外墙保温必须要使用高质量的材料，岩棉板是一种很好的保温材料，遇到火灾的意外之后也可以阻止高温，在建筑行业地位在逐步的提升。

外墙岩棉板的正确施工流程

- 1.基层处理，基层应平整，空隙浮度不大于5mm。
- 2.岩棉板整体需刷界面剂。可以改善岩棉板本体的纤维。
- 3.因岩棉板整体重量大，需在楼体底层距地200mm处固定托架，使岩棉板不会再安装中下滑。
- 4.配制粘结砂浆，利用搅拌器搅拌均匀，达到工程所需的粘稠度。

屋面隔热岩棉吸音板1吨1方报价价格

- 5.岩棉板粘贴，因岩棉板容重较大，粘结面积需>80%.
6. 岩棉板上墙24小时后，使用网格布覆盖，并用粘结砂浆找平。
- 7.使用保稳钉再次固定岩棉板。
- 8.再次使用网格布，并用抹面砂浆找平。抹面砂浆总厚度应为5-7mm。
- 9.通过风干后可进行装饰性装修，使建筑物达到美观牢固。

岩棉板施工应具备什么条件

- 1.基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。
- 2.必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。
- 3.施工专用脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。
- 4.基层墙体应坚实平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合(建筑装饰装修工程质量验收规范)GB50210中普通抹灰工程质量的要求。

屋面隔热岩棉吸音板1吨1方报价价格