

热镀锌地脚螺栓|地脚丝

产品名称	热镀锌地脚螺栓 地脚丝
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:热镀锌地脚螺栓 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

根据设备的实际情况进行处理，从以上两个案例可以看出，腐蚀主要发生在地脚螺栓与混凝土地面和加强板交界面处，腐蚀的主要模式为缝隙腐蚀。地脚螺栓安装时，螺杆和螺栓孔之间存在缝隙且未采取密封措施，导致腐蚀性介质在该处聚集，引起腐蚀，地脚螺栓与混凝土地面结合处没有采取排水措施，雨水等腐蚀性介质进入后很难自行排出，大气中的盐分，固体颗粒等沉积在此处，增加了电导和腐蚀性，导致螺杆发生腐蚀。

采用不同的处理方法。当发生偏差时一般常见的处理方法有以下几种方法。机械构件在混凝土基础上安装时，将这种螺栓的呈J形L形的一端埋入混凝土中使用。地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了，大小等于截面面积乘以许用应力值（Q235B:140MPa16Mn或Q345:170MPA）就是设计时的允许抗拉承载力。

钢结构地脚螺栓的安装，检测，使用，维保，以及其他特种设备的安全运行的技术交流。如故障分析，事故处理，安装注意事项，检测流程，维保周期等从技术上确保特种设备的安全运行。操作，管理也是特种设备安全使用的重点。推广规范以及新技术，新方法。当螺母拧紧在可卸螺杆上后，密封垫片将与设备，钢结构的底座或底板紧密贴合，()安装前准备工作。常言道，工欲善其事，必先利其器。