

手动插板阀、碳钢法兰闸板阀、手动卸灰闸板阀

产品名称	手动插板阀、碳钢法兰闸板阀、手动卸灰闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动插板阀、碳钢法兰闸板阀、手动卸灰闸板阀适用介质纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物。

手动插板阀、碳钢法兰闸板阀、手动卸灰闸板阀产品特点

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

手动插板阀、碳钢法兰闸板阀、手动卸灰闸板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	42 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

手动插板阀、碳钢法兰闸板阀、手动卸灰闸板阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动插板阀、碳钢法兰闸板阀、手动卸灰闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	10		
	80	195	135	315	220	12			
	100	52	215	155	365	8-M16	14		
	125	56	245	210	185	400	230 22		
	150	280	240	475	8-M20	280 29			
	200	60	335	295	265	540	360 38		
	250	68	390	350	320	630	12-M20	66	
	300	78	440	368	780	400 100			
	350	500	460	428	885	16-M20	119		
	400	102	565	515	482	990	16-M22	195	
	450	114	615	532	1100	20-M22	530 285		
	500	127	670	620	585	1200	389		
	600	154	725	685	1450	20-M27	600 529		
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	790	
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680 850	
900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	900		
1000	216	1220	1160	1115	2500	700 1050			
1200	254	1380	1325	2800	32-M36	800 1300			
1.6	99	8.5	10.7	200	13	220	15	250	23.5