环氧地坪漆，环氧地坪漆施工，西安环氧地坪漆，西安地坪漆

产品名称	环氧地坪漆，环氧地坪漆施工，西安环氧地坪漆，西安地坪漆
公司名称	西安双耀建材装饰有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	
公司地址	华南城五金机电B区11街6栋15号
联系电话	15389098795

产品详情

一、组成：环氧地坪漆为双组分。成份一为由高渗透性环氧树脂液,成份二为专用固化剂。　二、特性及用途：环氧地坪漆为自干型水泥表面增强漆，具有优良的水泥表面渗透性、耐化学品性、耐油性及耐水性。用于提高水泥构件表面、水泥地面的强度，阻止化学物质腐蚀，减少粉化。　三、环氧地坪漆技术指标：

项　目		指　标
外观		低粘度透明液体
固体含量（成份一）%，不小于		30
干燥时间	表干	1
	实干	24
h，不大于		
硬度，不小于		0.5
附着力，100/100		0
耐水性（浸24h）		无变化
耐油性		不起泡，不脱落

四、环氧地坪漆施工参考：　1、水泥底材必须除去尘土、油污。直接涂饰于处理好的水泥底材上。滚涂、刷涂均可，使用活化期为10小时。　2、环氧地坪漆施工温度在10C以上。