

防静电台垫静电皮胶皮布橡胶垫绿色耐高温工作台垫实验室维修桌垫

产品名称	防静电台垫静电皮胶皮布橡胶垫绿色耐高温工作台垫实验室维修桌垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:悦明 规格:防静电类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

防静电台垫静电皮胶皮布橡胶垫绿色耐高温工作台垫实验室维修桌垫

悦明防静电台垫静电皮胶皮布橡胶垫绿色耐高温工作台垫实验室维修桌垫

悦明防静电台垫技术参数：双层结构橡胶台垫是由表面层为浅色，导电物质为抗静电剂，底层为黑色，导电物质为炭黑制作而成。平整，不卷曲，不受潮湿影响，并能有效地抗剥蚀，化学药品及耐高温，易于清洁和保养。颜色分为：绿色，蓝色，灰色（可按客户要求订制）

悦明防静电台垫的铺设方法：

（1）在桌面铺设防静电台垫，而后在台垫表面上扣上防静电接地线的一端纽扣，另一端接在通向大地室外接地极。这样就把汇集在台垫表面的静电通过防静电接地线把静电泄放出去，其原理：

（2）A绿色面为储藏吸收桌面周围静电，其电阻 $10^7 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$

（3）B黑色底面为导电层 $10^6 \Omega/\text{sq}$ ，由于是导电就很快将吸收的静电排出。

悦明橡胶防静电胶皮

橡胶专用的防静电剂，用于橡胶、丁基橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶。

抗静电剂-

(1) 广泛用於抗静电鞋底、滚筒、输送带、轮胎、桌垫、密封圈，

(2) 同时具有与橡胶相容性良好、不迁移、易加工与易分散等特点。 ，使表面电阻达到 10^7 到 10^8 的8次方。达到欧美标准！有效的防止吸灰尘现象。在合成橡胶中也可提高其加硫密度、增加加硫速度，但缩短了焦烧时间。

(3) 表面电阻， 2.1×10^8 2.3×10^7 3.3×10^6 1.5×10^5

(4) 体积电阻， 1.0×10^7 3.1×10^6 1.3×10^5 3.8×10^4

(5) 外观 透明液体

(6) 建议添加量 1 ~ 3Phr

悦明防静电胶皮是采用优质橡胶原料和特殊工艺生产，产品耐高温耐磨损、抗老化不变形不缩水，色泽纯正自然，具备很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性，并且易于清洗，是对环境要求高的客户的理想选择。铺设防静电台垫（地垫）主要目的：使人体及台面接触的ESDS镊子、工具、器具、仪表等达到均一电位并释放静电，同时使静电敏感器件（SSD）不受摩擦起电等静电放电现象的干扰，从而达到静电防护的效果。

悦明防静电胶皮注意事项：

1、不能接触酸碱性溶剂！胶皮的表面在接触酸碱溶剂后可能会导致变色、褪色、电阻值衰退等问题，因此不要接触酸碱性的溶剂。

如果需要清洗，请采用中性溶剂（如水等）用抹布进行擦拭。

2、铺设前请进行试验粘贴！铺设胶皮时使用的是胶水，既要和胶皮底部又要和工作台材料相溶，既粘合牢固，又不会出现产品粘上去后发生收缩现象。

建议试验粘贴后再进行批量生产。

3、注意产品收缩问题！胶皮在精细铺设时会存在收缩的现象，建议裁剪时产品规格放长，放宽，同时存放24小时，让产品有一个疲劳恢复过程，再进行胶水粘合生产。