

## 批发 20 × 50遇水膨胀止水条 圆形截面止水条 加工工艺

产品名称	批发 20 × 50遇水膨胀止水条 圆形截面止水条 加工工艺
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 批发 20 × 50遇水膨胀止水条 圆形截面止水条 加工工艺

遇水膨胀止水条产品概述：

提到遇水膨胀止水条许多客户朋友不太了解，不知遇水膨胀止水条是什么样的产品，具有哪些特性，有哪些规格尺寸，更不知该如何辨别止水条质量的好坏，我们带大家一起简单了解下止水条的介绍。

遇水膨胀止水条又称遇水膨胀橡胶条，止水胶条，橡胶止水条，是腻子型遇水膨胀止水条和制品型遇水膨胀止水条的统称，止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的,其中腻子型遇水膨胀止水条又叫挤出型遇水膨胀止水条，制品型遇水膨胀止水条又叫橡胶型遇水膨胀止水条，硫化型膨胀止水条，这是根据止水条的加工工艺来划分的。

主要规格主要规格有：

矩形：15 × 20mm、20 × 30mm、20 × 20mm、20 × 50mm、50 × 50mm.

圆形：15mm、20mm、30mm.止水条的截面形状、长度、膨胀率都可根据用户的要求协商制作。

遇水膨胀止水条以什么来划分类型的呢？

遇水膨胀止水条主要适用于地下工程混凝土施工缝、变形缝、伸缩缝的止水与防水。膨胀止水条通常不单独使用，一般与橡胶止水带、闭孔泡沫板和双组份聚硫密封胶等防水材料配套使用，来达到止水防水的效果。

遇水膨胀止水条截面规格介绍：

遇水膨胀止水条主要适用于地下工程混凝土施工缝、变形缝、伸缩缝的止水与防水。膨胀止水条通常不单独使用，一般与橡胶止水带、闭孔泡沫板和双组份聚硫密封胶等防水材料配套使用，来达到止水防水的效果。

遇水膨胀止水条的断截面有矩形、圆形和梯形等。

矩形截面的规格为10mm\*10mm、10mm×15mm、10mm×30mm、10mm×40mm、20mm\*20mm、20mm×30mm、15mm×20mm、30mm\*30mm、40mm\*40mm、50mm\*50mm等

圆形截面的规格为：20mm、30mm、40mm等

梯形截面的规格为：R15mm×R10mm等规格，长度可按客户要求生产。

遇水膨胀止水条中制品型与腻子型的区别：

制品型止水条是经过高温硫化成型的，其拉伸强度可达到3.5Mpa；硬度（绍尔A）/度： $42 \pm 7$ ；体积膨胀率400%；拉断伸长率450%，其完全膨胀膨胀率可达到600%，一般要7天才能完全膨胀，并且可以反复浸水，客户可根据工程需求订购不同的指标。

腻子型遇水膨胀止水条是挤出成型的，与制品止水条相比，拉伸强度比较低，膨胀率可达到300%，检测时不检测拉伸强度和反复浸水试验，所以腻子型遇水膨胀止水条的指标比制品型的要低。

如需要样件我公司可免费寄出，一般情况下我们会用到制品型、腻子型、自粘型止水条，型号规格齐全，也可进行私人定制，一旦确定好产品的数量及价格，供货是很快的，我公司有较完善的管理及生产、人员分配制度。请您放心下单。