

西门子福建省中国授权总代理商

产品名称	西门子福建省中国授权总代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

Multi Panel MP 377 15" Touch的创新后继产品

TP2200 舒适型

21.5 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1920 x 1080，1600 万色

2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口

触摸屏

Multi Panel MP 377 19" Touch的创新后继产品

功能

过程参数的显示和修改

功能键用于直接触发按键操作设备（带有 KTP400）中的功能和操作。在功能键上多可以同时配置 16 种功能。功能键可以用做 PROFIBUS DP 输入外设设备或直接用作 PROFINET IO。

过程显示：

矢量图形（各种线条与平面对象）

对象的动态定位以及对象的动态显示/隐藏

全图形显示、绘图和条形图显示

每个趋势区域显示多 8 个趋势；带滚动和缩放功能的趋势曲线图，可访问历史记录并灵活选择显示时间

段；可通过阅读标尺来确定当前值并在一个表中显示

综合图形库（SIMATIC HMI 符号库）

图标：滑块、量表、时钟

通过报警时钟进行循环功能处理

用于变量的多种功能

发信系统

离散报警和模拟量报警（限值报警）

具有可自由定义的消息级别（如状态/故障消息），用于定义确认响应和显示消息事件

利用消息历史数据进行状态和故障消息管理

与组态的消息屏幕、消息窗口和消息行

归档消息和过程值（在 CF/SD/多媒体存储卡/USB 闪盘上，或通过以太网在网络驱动器上归档）

各种归档类型：循环归档和序列归档

按照标准的 Windows 格式（CSV）对归档数据进行分类

利用趋势曲线在线评估过程值归档

可以使用标准工具（MS Excel、MS Access）进行外部分析

报警记录和值班记录

6ES7518-4AP00-0AB0

CPU 1518-4 PN/DP, 3 MB 程序, 10 MB 数据, 集成 3PN, 1DP

6ES7517-3AP00-0AB0

CPU 1517-3 PN/DP, 2MB 程序, 集成 2PN 接口, 1 以太网接口, 1DP 接口

6ES7516-3AN00-0AB0

6ES7516-3AN01-0AB0

CPU 1516-3 PN/DP: 1 MB 程序, 5 MB 数据; 10 ns; 集成 2PN 接口, 1 以太网接口, 1DP 接口

6ES7515-2AM00-0AB0

6ES7515-2AM01-0AB0

CPU 1515-2 PN, 500K 程序, 3M 数据, 集成 2PN 接口

6ES7513-1AL00-0AB0

6ES7513-1AL01-0AB0

CPU 1513-1 PN: 300 KB 程序, 1.5 MB 数据; 40 ns; 集成 2PN 接口,

6ES7511-1AK00-0AB0

6ES7511-1AK01-0AB0

CPU 1511-1 PN: 150 KB 程序, 1 MB 数据; 60 ns; 集成 2PN 接口,

6ES7512-1DK00-0AB0

6ES7512-1DK01-0AB0

CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序, 1MB 数据

6ES7510-1DJ00-0AB0

6ES7510-1DJ01-0AB0

CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序, 750KB 数据

6ES7507-0RA00-0AB0

PS: 60 W, 额定输入电压 AC/DC 120/230 V

6ES7505-0RA00-0AB0

PS: 60 W, 额定输入电压 DC 24/48/60 V

6ES7505-0KA00-0AB0

PS: 25 W, 额定输入电压 DC 24 V

6ES7532-5HF00-0AB0

AQ 8: 模拟输出模块, 8AQ, U/I, 高速

6ES7532-5NB00-0AB0

AQ 2: 模拟输出模块, 2 AQXU/I, 标准型, 25mm, 包含前连接器

6ES7532-5HD00-0AB0
6ES7531-7NF10-0AB0
6ES7531-7QD00-0AB0

6ES7531-7KF00-0AB0
6ES7534-7QE00-0AB0

6ES7523-1BL00-0AA0
6ES7522-5HF00-0AB0
6ES7522-5FF00-0AB0
6ES7522-1BL00-0AB0
6ES7522-1BH00-0AB0
6ES7522-1BF00-0AB0

6ES7522-1BL10-0AA0
6ES7522-1BH10-0AA0
6ES7521-1FH00-0AA0
6ES7521-1BL00-0AB0
6ES7521-1BH50-0AA0
6ES7521-1BH00-0AB0
6ES7521-1BL10-0AA0

AQ 4 : 模拟输出模块, 4AQ, U/I
AI 8 : 模拟输入模块, 8AI, U/I, 高速
AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST,
25mm,包含前连接器
AI 8 : 模拟输入模块, 8AI, U/I/RTD/TC
AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm
包含前连接器
DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.
DQ 8 : 数字输出模块, 8DQ, 继电器, 230 V AC/ 5A
DQ 8 : 数字输出模块, 8DQ, 可控硅, 230V AC/ 2A
DQ 32 : 数字输出模块, 32DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A
DQ 16 : 数字输出模块, 16DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A
DQ 8 : 数字输出模块, 高性能 8DQ, 晶体管, 24V
DC/2A
DQ 32x24VDC/0.5A BA, 包含前连接器
DQ 16x24VDC/0.5A BA, 包含前连接器
DI 16 : 数字输入模块, 16DI, 230V AC BA
DI 32 : 数字输入模块, 高性能 32DI, 24V DC
DI 16 : 数字输入模块, 源型, 16DI, 24V DC BA
数字输入模块, 高性能 16DI, 24V DC
DI 32X24VDC BA, 包含前连接器

??? ET 200SP ???

??

??
??

??
??

???? V4.7 SP2 HF1??

?? ET 200SP FCP1510SP F/1512SPF??? V1.8 ?????????? 1515SP PC F???? ET 200SP ?????????? ASi
??

适用于 SIMATIC ET 200SP 的 CM AS-Interface Master ST 和 FCMAS-InterfaceSafetyST 的 AS-Interface 网络配置示例

???? ET 200SP ?? AS-Interface ?????????? CM AS-i Master ST ? F-CM AS-i Safety ST ??