

# 西门子河南省中国授权总代理商

产品名称	西门子河南省中国授权总代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

## 产品详情

集成自动化(TIA)的集成组件：提高生产率，小化工程费用，减少生存周期成本

当安装空间有限时也可用在垂直位置（所有触控设备）。

具备下列特点，可降低维修和调试成本：

组态效率高，项目下载快，因此组态和调试时间较短

可通过可选的 SIMATIC HMI 存储卡进行自动备份

背景照明寿命周期长

免维护设计

断电时可保证数据安全

由于具有输入/输出字段、图形、趋势曲线、柱状图、文本和位图等要素，可以简单、轻松地显示过程值

带有预组态屏幕对象的图形库

可全球使用

可组态 32 种联机语言（包括亚洲和西里尔字符集）

可以在线切换 32 种语言

相关语言文本和图形

标准硬件和软件接口可提高灵活性，并省去附加硬件：

内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口 (7 英寸及以上型号, 两个 PROFINET 端口, 带集成开关)

两个 SD 卡插槽, 可用于存储归档和用户数据并用于自动备份

USB 设备接口可用于方便地下载项目

USB 主机接口可用于连接 USB 闪存、键盘、鼠标和打印机

对于 7 英寸及以上型号, 可将音频输入/输出接口与集成的媒体播放器结合使用

标准 Windows 存储格式 (CSV), 用于归档和配方, 以使用标准工具 (如 Microsoft Excel) 实现进一步处理

可通过 Sm@rtServer 选件进行模块化扩展, 以便在各种 SIMATIC HMI 系统之间进行通讯和进行远程

6ES7518-4AP00-0AB0		CPU 1518-4 PN/DP, 3 MB 程序, 10 MB 数据, 集成 3PN, 1DP
6ES7517-3AP00-0AB0		CPU 1517-3 PN/DP, 2MB 程序, 集成 2PN 接口, 1 以太网接口, 1DP 接口
6ES7516-3AN00-0AB0	6ES7516-3AN01-0AB0	CPU 1516-3 PN/DP: 1 MB 程序, 5 MB 数据; 10 ns; 集成 2PN 接口, 1 以太网接口, 1DP 接口
6ES7515-2AM00-0AB0	6ES7515-2AM01-0AB0	CPU 1515-2 PN, 500K 程序, 3M 数据, 集成 2PN 接口
6ES7513-1AL00-0AB0	6ES7513-1AL01-0AB0	CPU 1513-1 PN: 300 KB 程序, 1.5 MB 数据; 40 ns; 集成 2PN 接口,
6ES7511-1AK00-0AB0	6ES7511-1AK01-0AB0	CPU 1511-1 PN: 150 KB 程序, 1 MB 数据; 60 ns; 集成 2PN 接口,
6ES7512-1DK00-0AB0	6ES7512-1DK01-0AB0	CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序, 1MB 数据
6ES7510-1DJ00-0AB0	6ES7510-1DJ01-0AB0	CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序, 750KB 数据
6ES7507-0RA00-0AB0		PS: 60 W, 额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES7505-0RA00-0AB0		PS: 60 W, 额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES7505-0KA00-0AB0		PS: 25 W, 额定输入电压 DC 24 V
6ES7532-5HF00-0AB0		AQ 8: 模拟输出模块, 8AQ, U/I, 高速
6ES7532-5NB00-0AB0		AQ 2: 模拟输出模块, 2AQXU/I, 标准型, 25mm, 包含前连接器
6ES7532-5HD00-0AB0		AQ 4: 模拟输出模块, 4AQ, U/I
6ES7531-7NF10-0AB0		AI 8: 模拟输入模块, 8AI, U/I, 高速
6ES7531-7QD00-0AB0		AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm, 包含前连接器
6ES7531-7KF00-0AB0		AI 8: 模拟输入模块, 8AI, U/I/RTD/TC
6ES7534-7QE00-0AB0		AI4/AQ2: 模拟量输入/输出模块 4AI, 2AO, 标准型, 25mm, 包含前连接器
6ES7523-1BL00-0AA0		DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA, 包含前连接器.
6ES7522-5HF00-0AB0		DQ 8: 数字输出模块, 8DQ, 继电器, 230 V AC/5A
6ES7522-5FF00-0AB0		DQ 8: 数字输出模块, 8DQ, 可控硅, 230V AC/2A
6ES7522-1BL00-0AB0		DQ 32: 数字输出模块, 32DQ, 晶体管, 24 V DC/0.5A
6ES7522-1BH00-0AB0		DQ 16: 数字输出模块, 16DQ, 晶体管, 24 V DC/0.5A
6ES7522-1BF00-0AB0		DQ 8: 数字输出模块, 高性能 8DQ, 晶体管, 24V DC/2A
6ES7522-1BL10-0AA0		DQ 32x24VDC/0.5A BA, 包含前连接器
6ES7522-1BH10-0AA0		DQ 16x24VDC/0.5A BA, 包含前连接器
6ES7521-1FH00-0AA0		DI 16: 数字输入模块, 16DI, 230V AC BA

6ES7521-1BL00-0AB0  
6ES7521-1BH50-0AA0  
6ES7521-1BH00-0AB0  
6ES7521-1BL10-0AA0

DI 32 : 数字输入模块, 高性能 32DI, 24V DC  
DI 16 : 数字输入模块, 源型, 16DI, 24V DC BA  
数字输入模块, 高性能 16DI, 24V DC  
DI 32X24VDC BA, 包含前连接器

FCMAS-InterfaceSafetyST ?????????? AS-Interface ?????????????????????? AS-Interface ???

???????

适用于 ET200SP 的故障安全通信模块

过程映像中有 31 个故障安全输入通道

过程映像中有 16 个故障安全输出通道

经认证, 达到 SIL 3 (IEC61508/EN 62061) 和 PL e (ENISO138491)

参数设置与 ET 200SP 的其它故障安全 I/O 模块一致

该通信模块支持 PROFINET 和 PROFIBUS 配置中的 PROFIsafe 功能。可用于故障安全 SIMATIC S7300F/S7400F CPU 和 S7-1500F CPU 以及带有 ET 200SP F-CPU 1510SP F / 1512SP F (固件 V1.8 或更高版本) 或 1515SP PC F 的故障安全型 ET 200SP 站。

用于读取多达 31 个故障安全 AS-Interface 输入从站

每个故障安全 ASi 输入从站有 2 个传感器输入/信号

传感器信号的分析可以调节: 双通道或 2 个单通道

对于双通道信号, 进行集成偏差分析

对于 2 个单通道信号, 进行集成 AND 运算

可以设置输入延迟

可以设置调试测试

可以激活顺序监控

用于控制多 16 个故障安全 AS-Interface 输出电路组

输出电路组相互独立地被控制。

一个输出电路组可作用于一个或多个执行器 (例如, 用于同时分断多个驱动器)。

可通过故障安全 AS-Interface 输出模块 (如安全 SlimLine 模块 S45F, 订货号 3RK1405-1SE15-0AA2; 请参见 “工业通信” “ASIsafe” “故障安全 ASInterface 模块”) 来连接执行器 (例如, 接触器)。