

河北检查井砌块砖用途

产品名称	河北检查井砌块砖用途
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

河北检查井砌块砖用途，

- 1)钢筋表面无铁锈及焊渣。不符合要求时减1~3分。
- 2)多层钢筋网要有足够的钢筋支撑，保证骨架的施工刚度。不符合要求时减1~3分。8.3.2预应力筋的加工和张拉

1基本要求

- 1)预应力筋的各项技术性能必须符合国家现行标准规定和设计要求。
 - 2)预应力束中的钢丝、钢绞线应梳理顺直，不得有缠绞、扭麻花现象，表面不应有损伤。
 - 3)单根钢绞线不允许断丝。单根钢筋不允许断筋或滑移。
 - 4)同一截面预应力筋接头面积不超过预应力筋总面积的25%，接头质量应满足施工技术规范的要求。
 - 5)预应力筋张拉或放张时混凝土强度和龄期必须符合设计要求，严格按照设计规定的张拉顺序进行操作。
 - 6)预应力钢丝采用镦头锚时，镦头应头型圆整，不得有斜歪或破裂现象。
 - 7)制孔管道应安装牢固，接头密合，弯曲圆顺。锚垫板平面应与孔道轴线垂直。
 - 8)千斤顶、油表、钢尺等器具应经检验校正。
- 1)石料或混凝土预制块的强度、质量和规格必须符合有关规范的要求。

- 2)砂浆所用的水泥、砂和水的质量必须符合有关规范的要求，按规定的配合比施工。
- 3)地基承载力应满足设计要求，严禁超挖回填虚土。
- 4)砌块应错缝、坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满，无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝。