

# 学校用200KW静音柴油发电机

产品名称	学校用200KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO220000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

学校用200KW静音柴油发电机，有必要用柴油冲洗管道中的重油，以确保管道在冷的时候不会被堵塞，并且需要一段时间的时间来让这

个装置花费大约10分钟。换油时间与柴油机运行时间、蒸汽压力、空气温度和管道长度有关。不同条件下的石油转移时间会有

所不同。如果单位的运行时间太短，例如2-3小时，通常在更换机油后不久油就会停止，那么生产成本就会大大增加。

柴油发电机维护:

检查空气过滤器，清洁或更换空气滤清器。

从燃料箱和燃料过滤器中释放水或沉积物。

检查水过滤器。

检查电池。启动柴油发电机，检查是否有影响。使用空气枪和干净的水，在冷却器之前和之后清除散热器。柴油发电机的选择标准:所选柴油发

电机的性能和质量必须符合相关标准。学校用200KW静音柴油发电机柴油发电机广泛应用于电信、财务部、医院、学校、企业等部门、工矿企业和民用应急备用电源、军用和野外作业、车辆、船舶等特殊用途，如独立电源等。

TO220000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出： 200KW
- 2.备用功率： 210KW
- 3.额定频率： 50Hz
- 4.额定电压： 380v/220v
- 5.额定转速： 1500rpm
- 6.相 数： 单相/三相
- 7.启动方式： 电启动
- 8.功率因数： 0.8（滞后）
- 9.调节方式： AVR（自动电压调节器）
  
- 11.频率调整：  $\pm 0.5\%$ (稳态)
  
- 12.电压波动：  $\pm 0.5$
  
- 13.稳态调速率：  $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

- 1.动力型号： TOYOTI200000
- 2.机组耗油量： 205g/kw.h
- 3.缸 径： 6\*132\*143MM
- 4.排 量： 6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量： 6缸
- 7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：机械调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号：0#轻柴油

14.油箱容积：500L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号：TO220000ET

2.额定功率：220KW

3.额定电流：单727A/三421A

4.接线方式：三相四线、Y形接法

5.防护等级：IP22

6.绝缘等级：H级别

### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：3700\*1200\*1950mm2.机组重量（kg）：2800

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

### 五、执行标准：

1.\*\*\*认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

## 六、配置

### · 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

大泽车载静音款柴油发电机此款移动静音机型，按照\*\*标准设计，采用高品质钢材、环保消音棉层等复合材料，消声能力强，散热好，适合作为户外移动电站使用。可按照客户需要，度身定做，达到以较低的成本达到需要的效果。

### 使用注意事项：

1.购买前,请确认所需的发电机功率大于所需要带的电器。带电机的电器在启动瞬间的电流为额定电流的3倍,因此带这类电器需要电器所标功率3倍的发电机组。

2.新发电机或封存的发电机经磨合运转后（较初的50小时）,需进行以下维修工作(定期检修或有计划的保

养是延长发动机寿命的关键所在)