

400KW车载电站静音柴油发电机

产品名称	400KW车载电站静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO420000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

400KW车载电站静音柴油发电机在使用柴油发电机的过程中，观察工作状态。发电机组在工作中，要有值班人员，经常看可能出现一系列故障，特别是注意油压、水温、油温、电压、频率等重要因素。此外，需要注意的是，在操作中有足够的柴油燃料，如燃料中断，会导致负载停止

，这可能会对发电机励磁控制系统和相关部件造成损坏。不允许负载停止。在每次停止前，必须将负载逐渐切断，然后关闭发

电机机组的输出空气开关，并将柴油机减速至怠速状态3-5分钟。

400KW车载电站静音柴油发电机市电与备用电源的不间断切换并非轻而易举，正因如此，大泽转换开关成了所有大泽电力系统不可或缺的组成部分。大泽的自动转化开关，采用很好技术，具备很好编程功能，确保将电力传输至关键应用负载。断电时，供电系统会在1/6秒内切换到备用电源，从而使您可以继续正常工作。

大泽動力TO420000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：400KVA

大功率：420KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} \phi = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO42000ET

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：400KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

额定电流：720A

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：4300*1500*2300mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：3600/3800

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

****认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

(**) 机器收到后 或者 机器质保 1年或者1000小时 已先到为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！