

防水抗裂砂浆 抗裂砂浆 苏州伟豪保温材料公司

产品名称	防水抗裂砂浆 抗裂砂浆 苏州伟豪保温材料公司
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

产品详情

配合比编辑各种抹面砂浆配合比参考表材料配合比（体积比）应用范围石灰：砂1:2~1:4用于砖石墙表面
石灰：黏土：砂1:1:4~1:1:8用于干燥环境的墙表面石灰：石膏：砂1:0.6:2~1:1:3用于不潮湿房间的墙及天花板
石灰：水泥：砂1:0.5:4:5~1:1:5用于檐口、勒脚、女儿墙外脚以及比较防潮的部位水泥：砂1:3~1:2.5用于浴室、潮湿车间等墙裙、勒脚或地面基层
水泥：砂1:2~1:1.5用于地面、天棚或墙面面层水泥：石膏：砂：锯末1:1:3:5用于吸声粉刷水泥：白石子1:2~1:1用于水磨石（打底用1:2.5水泥砂浆）

保温砂浆是指由阻隔型保温材料和砂浆材料混合而成的，用于构筑建筑表面保温层的一种建筑材料。详细参数编辑无机保温砂浆（玻化微珠防火保温砂浆，复合硅酸盐保温砂浆）是一种用于建筑物内外墙粉刷的新型保温节能砂浆材料，以无机玻化微珠（也可用闭孔膨胀珍珠岩代替）作为轻骨料，抗裂砂浆，加由胶凝材料、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。保温砂浆保温砂浆又称绝热砂浆，抗裂砂浆比重，是采用水泥、石灰和石膏等胶凝材料与膨胀珍珠岩或膨胀蛭石、陶砂等轻质多孔骨料按一定比例配合制成的砂浆。保温砂浆具有轻质、保温隔热、吸声等性能，其导热系数为0.07~0.10W/(m·K)，可用于屋面保温层、保温墙壁以及供热管道保温层等处。常用的保温砂浆有水泥膨胀珍珠砂浆、水泥膨胀蛭石砂浆和水泥石灰膨胀蛭石砂浆等。防水抗裂砂浆-抗裂砂浆-苏州伟豪保温材料公司由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。苏州市伟豪保温材料有限公司位于苏州市相城区北桥街道聚峰路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伟豪在保温、隔热材料中享有良好的声誉。伟豪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。伟豪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。