

硅酮密封胶无砟轨道有机硅酮密封胶嵌缝胶嵌缝密封胶-成都水工橡胶

产品名称	硅酮密封胶无砟轨道有机硅酮密封胶嵌缝胶嵌缝密封胶-成都水工橡胶
公司名称	成都水工橡胶有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:成都水工 型号:SG1800 产地:成都
公司地址	成都市金牛区马鞍东路17号
联系电话	028-66559499 13880090318

产品详情

硅酮密封胶

水工SG1800高铁无砟轨道嵌缝有机硅酮密封胶低模高弹，是专为高铁轨道交通设计的产品，具有优异的耐候性混凝土具有良好的粘结性，广泛的工作温度，能很好的适应轨道交通线路在车辆运行过程中的震动。

水工SG1800硅酮密封胶产品特性

单组分，施工方便，可直接手动施胶，也可采用气动胶枪；

对混凝土粘结牢固，一般不需要使用底涂；

低模量，高位移能力，能适应高铁轨道接缝的伸缩、剪切变形，而不会造成胶体和混凝土基材表面破坏；

优良的耐高低温性能，产品固化后能长期在-60摄氏度-150摄氏度之间保持优良性能；

极优异的耐气候老化性。

后期基本无维护成本；

无毒、环境友好；

主要用途

高铁轨道混凝土路基、底座伸缩缝的防水密封；

城市轨道交通线路中的路基、底座伸缩缝的防水密封；

混凝土路面桥梁横向、纵向、中心线和路肩的接缝密封；

轨道工程混凝土接缝的修补。

符合标准

铁标TJ/GW119-2013《高速铁路无砟轨道嵌缝材料暂行技术条件》

包装规格

600ml软膜装

25kg桶装

储存和有效期限

在干燥通风阴凉处，自生产日期起，储存期为12个月。