

天津环氧自流平 天津华晨美涂科技公司 环氧自流平施工工艺

产品名称	天津环氧自流平 天津华晨美涂科技公司 环氧自流平施工工艺
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平区别属于完全不同的产品

环氧自流平于水泥自流平区别属于完全不同的产品，共同点在于其流平性。一般情况下水泥自流平用于地坪找平，环氧自流平施工厂家，或则在做环氧地坪之前进行地面找平。水泥自流平价格低，但是光泽、耐磨性、抗冲击性、色泽饱满度等等都不如环氧自流平。

环氧自流平还可以防潮、，这一技术已经在无尘室、无菌室等精密行业中广泛应用要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

环氧自流平施工中注意事项

环氧自流平施工中注意事项

环氧自流平地坪漆在使用的过程中有一些注意事项是必须要遵守的，否则会给建筑施工造成一些不可挽回的损失。

1、施工温度 5 ，若要在