

# 环氧自流平施工 环氧自流平 天津华晨美涂科技

产品名称	环氧自流平施工 环氧自流平 天津华晨美涂科技
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

## 产品详情

### 环氧自流平地坪性能特点

#### 环氧自流平地坪性能特点

平整度高，耐磨、美观、防尘、强度高、易清洗、低维护费、耐药抗化学性好、抗机械强度高。

#### 环氧自流平地坪性能特点

- 1、基面打磨、除尘;
- 2、涂刷封闭底漆;
- 3、刮涂中涂砂浆层;
- 4、刮涂中涂腻子层
- 5、中涂打磨、吸尘;
- 6、镘涂自流平环氧面漆。

环氧自流平地坪的平整度是人工无法企及的，强度高、不龟裂、光洁度光亮度高、耐酸耐

碱耐油、洁净无尘、整体无缝。可以满足净化厂房的设计要求，大量用于电子、、生化、食品、光电、精密仪器等行业，是高科技产业必不可少的地面装饰洁净地坪。

## 环氧自流平地面涂层两部分

环氧自流平，又称为“环氧自流地坪”、“环氧地面”，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。

环氧自流平包括混凝土基层和环氧自流平地面涂层两部分。

混凝土基层：采用强度等级不小于C25的混凝土一次浇筑成型，地坪有耐压、耐冲击要求时，混凝土基层可采用双向钢筋网处理。

环氧自流平地面涂层：底涂层，中涂层，腻子层，面涂层。

底涂层，环氧底漆，采用渗透力及附着力特强环氧底漆，连续均匀涂抹成膜，厂房环氧自流平，无漏余，增强基层表面附着力。

中涂层，环氧砂浆层，环氧双组份加入适量100目石英砂，环氧自流平施工，增强涂层表面的平整性和涂层的强度。

腻子层，环氧腻子层，环氧自流平，环氧双组份加入适量腻子粉，进一步对涂层表面找平，专业施工环氧自流平，做到表面平整，光滑。

面涂层，涂抹色漆，自流平环氧面漆均匀镘涂。

## 水泥自流平介绍

水泥自流平是一种地面施工材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。

水泥自流平分垫层自流平和面层自流平两大类。垫层自流平是垫在木地板、塑胶地板、地毯下面用的自流平，一般各项品质比较弱一些；面层自流平是直接当地面使用的，也可以作为地坪漆的基础地面，各项技术要求都比较高。

水泥自流平不是简单一个价格就可以做的，需要现场勘察后才能定出后的价格，市场上在15~30元/平米。

环氧自流平施工-环氧自流平-天津华晨美涂科技由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司是从事“环氧自流平”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陶经理。