

动力源通信机柜嵌入式开关系统室外机柜一体化机柜高2米现货供应

产品名称	动力源通信机柜嵌入式开关系统室外机柜一体化机柜高2米现货供应
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:动力源
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

产品简介 动力源DUMW-48/50H 动力源室外一体化机柜 DUMW-48/50H

DUMW-48/50H室外开关电源系统

DUMW-48/50H系统采用DZY-48/50H开关整流器；系统*大容量为200A。

-始终致力于为用户提供绿色环保的清洁能源 把初次电源（如：输入交流电）利用电源转化技术，转化为适用于各种不同设备用电需求的二次电源装置。 高效 2. 体积小重量轻 DUMW-48/50H、DUMW-48/30H 智能开关电源，是北京动力源科技股份有限公司于2008年推出的新一代智能 开关电源；采用模块化设计、组合式结构，由控制器、整流器、交流配电、直流配电等部分组成；火线L；零线N；保护地线PE。

交流输入电压：单相180V~264V 交流输入频率：45~65Hz。 起动电压适应范围：

系统起动电压 160V，在180V~290V范围内可额定电流输出，交流输入电压在90V~180V范围内限流输出。直流输出标称电压: -48V; 直流电压输出范围: 43.2V - - 58V 稳压精度: $\pm 0.6\%$ DC

输出电压整定值 均流误差: $\pm 5\%$ (额定电流) 效率: 92%; 功率因数: 0.99 音箱噪声: 55dB;

电话衡重杂音: 2.0mV(300Hz~3400Hz) 峰-峰杂音: 200mV(0~20MHz) 宽频杂音: 50mV(3.4KHz~

150kHz); 20mV(150kHz~30MHz).DUMW-48/50H 电源系统的交流配电单元采用标准的1路输入方式

交流输入：微型断路器 100A/2P 1 交流市电引入 防雷器 1 标准配置C级防雷器，1套或B+C防雷器。系统通过设备舱内部温度探头检测，控制外循环风的风速，通过电池舱温控探头控制电池舱循环风的开启

参数 DUMW-48/50H

输出额定直流电压(V) -48V

输出额定直流电流(A) 200A(50A × 4)

外形尺寸(宽 × 深 × 高mm) 650*650*1700

DUMW-48/50H直流配电单元主要器件（标配）

名称 型号 数量 说明

电池接入断路器 100A 2 电池过载保护

电流分流器 200A/50mV 1 电池电流检测

直流接触器（常开） 200A 1 可根据用户要求配置

直流输出断路器 16A/1P 15

一次下电

DUMW-48/50H 动力源室外一体化机柜 DUMW-48/50H

DUMW-48/50H直流配电单元主要器件（标配） 名称 型号 数量 说明 电池接入断路器 100A 2
电池过载保护 电流分流器 200A/50mV 1 电池电流检测 直流接触器（常开） 200A 1 可根据用户要求配置
直流输出断路器 16A/1P 15 一次下电