

山实橡塑 钢丝伸缩管弹簧管 安阳钢丝伸缩管

产品名称	山实橡塑 钢丝伸缩管弹簧管 安阳钢丝伸缩管
公司名称	宁津山实橡塑科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇陈庄村北
联系电话	13793471339 13793471339

产品详情

符合SGS，RoHS规定，根据德国TRBS 2153 (原BGR 132):可通过接地排静电，推荐用于有粉体的场合

温度范围：-40 ° C至125 ° C，短时间可达150 ° C

结构：弹簧钢丝紧紧螺旋包覆于管壁；流动性轮廓设计；管壁：采用高透明聚氨脂TPU原料；管壁厚度约为1.5毫米。

交货方式：提供其它长度及直径产品

钢丝伸缩软管的壁厚: 0.4--2mm

我公司生产的钢丝伸缩软管比一般橡胶软管更小的弯曲半径，内置有螺旋钢丝骨架，可以耐真空。各个胶层牢固可靠，长时间使用不会出现脱层。其与市场的同种用途的PVC风管相比具有更好的耐老化性能和耐磨性能，因此具有更长的使用寿命。另外根据客户的要求还可为您生产具有40%的伸缩性的钢丝伸缩软管。

应用：用于塑料工业，输送颗粒和粉末：颗粒输送装置，真空料斗/输送机，钢丝伸缩管弹簧管，抽吸输送机，配料系统，批量装（大包装）-装卸，碎纸机，研磨机，安阳钢丝伸缩管，挤出机，注塑机，吹膜机，挤压工具冷却空气，印刷机械，空气供给：供气柜，胶印机，纺织工业，蒸汽抽吸：蒸汽熨斗，工业熨烫机，平熨斗，钢丝伸缩管pp，原料输送软管用于粉体，颗粒，沙子，石，钢丝伸缩管pu软管，碎石，碎片/刨花，压缩机，侧面鼓风机、真空泵、压力泵、泵

特性：良好的耐热性能(比TPE及氯丁橡胶好)，重型，高抗磨损（抗磨损能力是大部分橡胶材料的2.5到5倍，是大部分软PVC材料的3到4倍），

山实橡塑(图)-钢丝伸缩管弹簧管-安阳钢丝伸缩管由宁津山实橡塑科技有限公司提供。宁津山实橡塑科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！