

武汉明一科技专业加工线棒防静电工作台

产品名称	武汉明一科技专业加工线棒防静电工作台
公司名称	武汉明一科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武汉明一/MY 型号:950*650*1900mm工作台 用途:电子通讯及电器精益生产线工作台
公司地址	武汉东湖开发区武汉大学科技园创业楼3018号
联系电话	0086 027 81692901 13697327181

产品详情

品牌	武汉明一/MY	型号	950*650*1900mm工作台
用途	电子通讯及电器精益生产线工作台		

此精益生产工作台是由覆塑管、金属接头、金属螺丝及塑胶附件组合而成。覆塑管（柔性管）是由优质钢管经过表面处理后，外表面采用热塑粘合特殊塑料层，内表面覆盖防腐层组合而成。覆塑管具有外型美观色泽光亮、耐磨、防腐无污染等优点，是不锈钢产品的理想替代品。可组装成各式的流水线、生产线、工作台、周转车、仓储货架等。重量轻便，让我们的安装、调整、修改、拆卸及移动变得更简单、便捷。

1.my-fm001精益生产工作台规格及工艺说明：

- 1) 外型规格：950*650*1900mm。
- 2) 用外径28mm,壁厚1.2mm的米黄色覆塑管组装而成，裸露端封口。
- 3) 采用带刹车的万向轮4个。
- 4) 桌面使用三聚氰胺板，上贴2mm厚的防静电台垫（阻值106 ~ 109欧姆/m²）周边包abs压条。
- 5) 所用电器付合3c认证。

2. 覆塑管技术规格说明：

材料：外部塑料层+中间钢管+内部防锈涂层

外径：27.5 - 28mm

内径：19.5 - 24mm

规格：4米/根 40米/包 塑胶膜包装

颜色：白、黑、米黄（其中黑色的为防静电覆塑管，可按客户要求颜色订做）

壁厚：0.8、1.0、1.2mm

抗拉力强度：0.8mm(78kgf)、1.0mm(100kgf)、1.2mm(120kgf)。

3. 覆塑管连接件技术说明：

覆塑管连接件又称精益管连接件、柔性管连接件、金属连接件，适用于交通运输、仓储设备、仓储货架等精益生产系统的连接组合。

表层处理：外涂层采用阴极电泳，可耐盐雾200小时以上，绿色环保。

颜色：黑色、银色（可根据客户需求订制）

材料：标准的线棒连接件是采用2.5mm优质钢板压制。

4. 覆塑管连接螺丝、螺母技术说明：

材料：8.8级中碳钢

规格：公称直径6mm, 公称长度25mm（螺丝）；公称内径6mm（螺母）。

表层处理：发黑处理

5. 覆塑管精益生产工作台具有以下特点：

- 1) 标准的材料（覆塑管、连接件、附件）设计组建专用工位器具及生产系统。
- 2) 组建简单，应用灵活，不受部件外形和工位空间、场地大小的局限。
- 3) 改造简便，可随需要扩展其结构功能。
- 4) 最大程度发挥现场员工的创造性，持续不断地改善现场的精益生产管理。
- 5) 材料可重复利用，节省生产成本。
- 6) 覆塑管是圆形状，不易损伤其他零部件的表面。
- 7) 提高生产效率，激发各工位员工潜质，提升生产团队的整体素质。

6. 应用范围：

- 1) 电子及通讯产品精益生产系统。
- 2) 家用及办公电器产品精益生产系统。

3) 物料存放周转器具包仓储货架及商业用途展未架。

4) 其他可适用性行业应用。