# 耐火电源电缆NH-KYJVRP22-3x2.5

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 耐火电源电缆NH-KYJVRP22-3x2.5 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北廊坊大城毕演马工业区 |
| 联系电话 | 0316-5960132 15932637551 |

# 产品详情

阻燃电源电缆 ZR-KYJVRP22-3X2.5 阻燃电源电缆 ZR-KYJVRP22-3X4.0 耐火电源电缆 NH-KYJVRP22-3x2.5 阻燃电源电缆 ZR-RVVP22-3X2.5用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的屏蔽性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉里的固定场合。 使用特性NH-KYJV 3X2.5
耐火型交联控制电缆 国标保电阻 纯无氧铜 1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV 2.
膏工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200°C 可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260°C 3.
低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40°C，非固定敷设-15°C
氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60°C，非固定敷设-20°C 4.
电缆安装敷设温度应不低于0°C(氟塑料、硅橡胶和丁清护套电缆不低于-25°C)。 5.
电缆允许弯曲半径:非铠装电缆小为电缆外径的6倍 铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍
氟塑料绝缘和护套电缆小为电缆外径的8倍NH-KYJV 3X2.5 耐火型交联控制电缆 国标保电阻 纯无氧铜
型号 型号名称说明 KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护控制电缆 KVVR
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVP
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆 KVVRP
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆 KVVP2
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线铜带屏蔽控制电缆 KVVP22
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带控制电缆 KYJV
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVJVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KYJVP
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制电缆 KYJVRP
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制软电缆 KYJVP2
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KYJVRP2
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆