

深圳铝合金升降机 济南庆瑞品质至上 小型铝合金升降机定制

产品名称	深圳铝合金升降机 济南庆瑞品质至上 小型铝合金升降机定制
公司名称	济南庆瑞液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市济阳县济阳街道马店村163号
联系电话	13065048339 13065048339

产品详情

升降平台越来越广泛的应用于生产生活中，铝合金升降机的发展呈不可阻挡之势，而液压升降平台对电机的要求也越来越高，下面由济南庆瑞液压机械铝合金升降机厂家为大家介绍铝合金升降机对电机的要求：

铝合金升降平台正对湿度大的场所，内部配加热器，小型铝合金升降机价格，配有过热报警和断电保护装置；

对于在高温环境下作业的液压直顶式升降平台，应选用f级别绝缘；

用直流电机，应有透明窗口，以方便铝合金升降机检查碳刷和整流子；

铝合金升降机所有电机应在短时间内具有规定力矩过载能力；

良好的散热性能，因升降机连续工作，必须强制通风。

在室内安装升降平台，其电机保护等级不低于IP23，在室外应达到IP54；

风机在电机不用时，铝合金升降机应有一可调的及断电功能，液压升降平台尤其如此；

对于每一个生产厂家来说，如何才能更好的完成自己铝合金升降台的自动化加工处理工作呢？

一、地坑地面在浇筑时应用建筑用水泥找平，不平度应小于5mm，深圳铝合金升降机，坑深（包含预埋件）根据铝合金升降台生产厂家提供的具体数据制作，混凝土厚度不小于15mm。

二、地坑的深度和铝合金升降台自身高度相符，长宽较于设备的要多出10cm左右。根据铝合金升降台的规格型号，生产厂家会提供不同的预埋件。预留预埋铁件的目的是可讲设备与铁件焊接到一起，增加

整机固定的牢靠性。如果地坑建造不合理，升降机固定无法水平，造成货物安防和升降过程中偏斜，小型铝合金升降机生产厂家，设备受力不均，易对机器某侧或部分连接部件、支杆有所损坏，使用寿命自然减少。

三、坑口坑底的对角线应相等，各壁相互垂直，并与坑底垂直。

铝合金升降机注意事项：

吊笼顶部控制盒

之规定“吊笼顶部应设有检修或拆装时使用的控制盒，并具有在多种速度的情况下只允许以不高于0.65m/s的速度运行。在使用吊笼顶部控制盒时，其它操作装置均起不到作用。此时吊笼的安全装置仍起保护作用。吊笼顶部控制应采用恒定压力按钮或双稳态开关进行操作，吊笼顶部应安装非自行复位急停开关，任何时候均可切断电路，停止吊笼的动作”。这一条主要针对SC型施工升降机，很少企业的产品能同时满足该条的五项规定：包括一些有名的设计单位设计的产品。不满足这五项规定，小型铝合金升降机定制，有什么坏处呢？有可能由于安装、维护人员的误操作，而造成安全事故。希望有关使用单位对施工升降机进行对照检查，尤其是老产品，如不符合上述规定的应积极采取措施进行改造。

深圳铝合金升降机-济南庆瑞品质至上-小型铝合金升降机定制由济南庆瑞液压机械有限公司提供。济南庆瑞液压机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！