

# 快干透明绝缘漆 东洋 1038

产品名称	快干透明绝缘漆 东洋 1038
公司名称	陕西东洋机电有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:东洋 型号:1038
公司地址	西安市经开区凤城三路10号凤凰新城1幢1单元11302室
联系电话	029-81337229 13310979781

## 产品详情

品牌 东洋 型号 1038

浸渍漆: 1032/1033/1040/155/145/1053/1054

覆盖漆: 各种颜色 ( 1321/164/166/167/183/188/180 )

dy-j1038醇酸浸渍漆

特点与用途: 耐热等级b级。无色透明液体, 具有粘度小, 渗透性强, 烘烤时间短, 使用方便。良好的电气性能, 耐油性, 热弹性, 防潮性。适合于小型电源、电子变压器、电抗器、电机、电器线圈的浸渍, 真空浸渍, 绝缘件的绝缘处理。

序号	指标名称	单位	指标值
1	外观	-	无色或淡黄色, 透明液体
2	粘度4号粘度计 $23 \pm 2$	s	15-25
3	固体含量 $120 \pm 2$ 3h	%	45
4	漆膜干燥时间 $105 \pm 2$	h	0.5
5	厚层干燥性	—	不次于s1、u1、14.2均匀
6	弹性, 芯轴直径3mm不开裂	h	
7	电气强度		80
	常态		
	热态(130 )	mv/m	60
	浸水		50
8	耐热等级		130
9	常态	m · m	$1.0 \times 10^{10}$

	体积电阻率	热态		$1.0 \times 10^8$
		浸水		$1.0 \times 10^9$
10	耐油性105	变压器油中	h	24