

大理石平台、花岗石平板、铸铁平板平台

产品名称	大理石平台、花岗石平板、铸铁平板平台
公司名称	泊头市跃达精密量具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市龙华街88号
联系电话	86-3178180176 13932798807

产品详情

[大理石平台](#)是重要的[大理石量具](#)。平面度公差依：GB4987-85标准：000级= $1 \times (1+d/1000)$ um
00级= $2 \times (1+d/1000)$ um 0级= $4 \times (1+d/1000)$ um 1级= $8 \times (1+d/1000)$ um
(d为对角线mm) (测量温度一般在 20 ± 2 [大理石平台](#)比重：2970-3070kg/m² 抗压强度：245-254N/m
线膨胀系数： $4.61 \times 10^{-6}/$ ，吸水率：< 0.13% 肖氏硬度：Hs70以上

规格 长×宽×厚	重量kg	000级精度 μ m	00级精度 μ m	0级精度 μ m
300×300×50	19	1.5	3	6
400×300×70	25	1.5	3	6
400×400×70	48	2	3.5	6.5
630×400×100	76	2	3.5	7
630×630×100	155	2	4	8

800 × 600 × 100	156	2	4	8
1000 × 630 × 130	284	2.5	4.5	9
1000 × 750 × 150	338	2.5	5	9
1000 × 1000 × 150	450	2.5	5	10
1600 × 1000 × 200	963	3	6	12
2000 × 1000 × 200	1200	3.5	6.5	13
1600 × 1600 × 300	2312	3.5	6.5	13
2000 × 1600 × 300	2890	3.5	7	14
2500 × 1600 × 300	3612	4	8	16
3000 × 2000 × 500	9030	4.5	9	18
4000 × 2000 × 500	12040	5.5	11	22
6000 × 2000 × 700	25284	7.5	15	30

规格 长 × 宽 × 厚	重量kg	000级精度 μ m	00级精度 μ m	0级精度 μ m
300 × 300 × 50	19	1.5	3	6

400 × 300 × 70	25	1.5	3	6
400 × 400 × 70	48	2	3.5	6.5
630 × 400 × 100	76	2	3.5	7
630 × 630 × 100	155	2	4	8
800 × 600 × 100	156	2	4	8
1000 × 630 × 130	284	2.5	4.5	9
1000 × 750 × 150	338	2.5	5	9
1000 × 1000 × 150	450	2.5	5	10
1600 × 1000 × 200	963	3	6	12
2000 × 1000 × 200	1200	3.5	6.5	13
1600 × 1600 × 300	2312	3.5	6.5	13
2000 × 1600 × 300	2890	3.5	7	14
2500 × 1600 × 300	3612	4	8	16
3000 × 2000 × 500	9030	4.5	9	18
4000 × 2000 × 500	12040	5.5	11	22
6000 × 2000 × 700	25284	7.5	15	30

规格 长×宽×厚	重量kg	000级精度 μ m	00级精度 μ m	0级精度 μ m
300×300×50	19	1.5	3	6
400×300×70	25	1.5	3	6
400×400×70	48	2	3.5	6.5
630×400×100	76	2	3.5	7
630×630×100	155	2	4	8
800×600×100	156	2	4	8
1000×630×130	284	2.5	4.5	9
1000×750×150	338	2.5	5	9
1000×1000×150	450	2.5	5	10
1600×1000×200	963	3	6	12
2000×1000×200	1200	3.5	6.5	13
1600×1600×300	2312	3.5	6.5	13
2000×1600×300	2890	3.5	7	14
2500×1600×300	3612	4	8	16
3000×2000×500	9030	4.5	9	18

4000 × 2000 × 500	12040	5.5	11	22
6000 × 2000 × 700	25284	7.5	15	30