

# PA6德国巴斯夫 B33 L 01 中粘性 润滑聚酰胺6级 适合生产双轴取向和流延膜

产品名称	PA6德国巴斯夫 B33 L 01 中粘性 润滑聚酰胺6级 适合生产双轴取向和流延膜
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

【PA6】中文名称聚酰胺，俗称尼龙单6，系结晶性热塑性工程塑料。有明显熔点，为220-230，本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

PA6性状：

半透明或不透明乳白色结晶形聚合。

PA6特性：

1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。

PA6用途：

1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头等；

2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、垫圈等；3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；4、其他：建材、五金、渔网、渔具、纺丝、包装材料、编织袋、扎线带等。

供应PA6 1013RU1 日本宇部 矿物增强40%(薄膜级)

供应PA6 1013NB日本宇部标准强度 纯透明 高用期 低阻燃

供应PA6 1013R 日本宇部 矿物增强30% 燃烧HB

供应PA6 1013RW 日本宇部 矿物增强30%(电镀级)

供应PA6 1013NW8 日本宇部 高流动 高韧性 中等硬度

供应PA6 1015GC6 日本宇部 30%玻纤增强 抗撞击 高耐热性 耐油性

供应PA6 1022C2日本宇部 食品级 纳米填料 高粘度 高透明，阻隔树脂

供应PA6 ST220日本三菱32.3 耐冲击 注射级

供应PA6 1010N2 日本三菱 无卤阻燃

供应PA6 1030日本三菱 挤吹级 高抗撞击 高粘度 透明度高 特别适合于风冷吹气成型

供应PA6 CM1021 日本东丽 注塑级 未强化

供应PA6 CM1014-V0日本东丽 无卤阻燃V-0中粘度 注塑级

供应PA6，CM1014，CM1030日本东丽 注塑级 阻燃级 非卤素未增强

供应PA6 CM1017 日本东丽 中粘度V-2注塑级 NC/本色

供应PA6 1010C2 日本三菱 成型周期快 低粘度V-2注塑级

供应PA6 日本宇部 1015B：注塑级 标粘；（半透V2防火）

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG10：50%玻纤增强

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG7：35%玻纤增强 道电级 高刚性

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG6：30%玻纤增强 耐油性能 高耐磨蚀性高刚性

供应PA6 德国巴斯夫 B3EG3：15%玻纤增强 高抗撞击

供应PA6 德国巴斯夫 B3S：注塑级，易流动，快速成型

供应PA6 德国巴斯夫 B3WG6：玻纤增强30%

供应PA6 德国巴斯夫 B3ZG6：注塑级

供应PA6 德国拜耳 B30S：注塑级

供应PA6 德国拜耳 BC30：高刚性，耐寒

供应PA6 73G30G美国杜邦 加30%玻纤HB注塑成型

供应PA6 ST7301 美国杜邦 超高韧性 高抗撞击

供应PA6 美国杜邦，73G30L 73G15L，73G20L，73G45L玻纤增强、经润滑 高光泽HB

供应PA6，K224-HG7，K224-G8，K224-HG0荷兰DSM玻纤增强热稳定；（35%，40%，50%）

供应PA6，F223-D荷兰DSM中粘未增强；注塑级

供应PA6 3010N，3010GN15注塑级日本三菱

供应PA6，BG-25HM，BG-25S，PV-5HH 瑞士EMS；

供应PA6，2210G3，2210G6，2210G9、2210G7、2512玻纤增强台湾南亚工程