

手动刀形闸阀、手动圆形304不锈钢刀闸阀PZ43W-10P

产品名称	手动刀形闸阀、手动圆形304不锈钢刀闸阀PZ43W-10P
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	760.00/台
规格参数	型号:PZ43F、HX-16P 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动刀形闸阀、手动圆形304不锈钢刀闸阀PZ43W-10P为钢板式刀闸阀具有轻松转动手轮通过阀杆气动闸板切断管线物流,是一种高新技术新型闸阀,金属密封盒无摩擦区域大大提高阀门的使用寿命。产品参数:公称口径:DN50-DN450公称压力:1.0MPa-1.6MPa、10K、150LB适用介质:水、煤、纸浆、粉尘等适用温度:0-80 阀体材质:碳钢、不锈钢闸板材质:2Cr13、SS201、SS304、SS316、SS316L、SS310、2205密封形式:软密封、硬密封填料密封:含油四氟盘根、芳纶盘根、高水基橡胶连接方式:圆形法兰法兰标准:国标、日标、美标

手动刀形闸阀、手动圆形304不锈钢刀闸阀PZ43W-10P主要零部件材质 Key parts material

阀体,上盖Valve body, upper cap	碳钢,不锈钢Carbon steel, stainless steel
阀板Valve plate	不锈钢stainless steel
阀杆Stem	不锈钢stainless steel
密封圈Seal ring	橡胶,四氟,不锈钢,硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy

手动刀形闸阀、手动圆形304不锈钢刀闸阀PZ43W-10P主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber
, PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium

糖浆,纸浆,污水,煤浆,灰,渣水混合物Syrup, paper pulp
wage, coal slurry, dust, slag-water mix

手动刀形闸阀、手动圆形304不锈钢刀闸阀PZ43W-10P主要外形及连接尺寸Profile and c
onnection dimension Unit:mm

公称压力Nominal p ressure(MPa)	公称通径Nominal throug h diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	1
	65	48	180	145	120	298	4-M16	1
	80	50	195	160	135	315	4-M16	2
	100	50	215	180	155	365	8-M16	2
	125	57	245	210	185	400	8-M16	2
	150	57	280	240	210	475	8-M20	2
	200	70	335	295	265	540	8-M20	3
	250	70	390	350	320	630	12-M20	3
	300	76	440	400	368	780	12-M20	4
	350	76	500	460	429	885	16-M20	4
	400	89	565	515	482	990	16-M22	4
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	5
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	5
	600	114	780	725	685	1450	20-M27	6
	700	130	895	940	800	1700	24-M27	6