

# 真金板机械价格 北联重工机械 陕西真金板机械

产品名称	真金板机械价格 北联重工机械 陕西真金板机械
公司名称	河北北联重工机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辛集市307国道南吕村桥北行1000米路东
联系电话	13313211491

## 产品详情

### 真金板机械

真金板机械热固性改性聚苯板又称为真金防火保温板，是一个划时代的环保产品。热固性改性聚苯板的技术，应用了跨领域、跨学科的高分子技术，完全抛弃了原有EPS等材料的分子改性，或添加阻燃剂的路径，真金板机械价格，引入全新的防火概念，真金板产品一经问世，立即受到了众的喜爱。真金板机械真金板是利用高分子技术和多领域的专业知识相结合研发的一种新型保温材料，满足了现代人对于性能稳定，保温效果显著，使用寿命长，材质环保节能的保温材料的需求，现已广泛运用到建筑工业当中，保温隔热效果得到大家的认可和赞誉。真金板机械

### 真金板机械

#### 真金板机械粘帖式保温系统施工

(1)、施工前应彻底清楚基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等；施工前一日应浇水充分湿润基层墙体；粘帖前确认体上无液态水；清除保温板表面浮灰、松散砂粒等。

(2)、在外门窗洞口、伸缩缝、装饰线、外墙阴阳角等处挂垂直基准控制线、水平控制基线，真金板机械厂家，控制粘帖的垂直度和平整度并确保粘帖保温板横平竖直。真金板机械

(3)、需安装托架时，可采用化学锚栓等安装型钢托架，并保证托架水平。

(4)、施工时优先选用主规格保温板（尺寸一般600mm \* 600mm），真金板机械制造商，辅助规格或格局不规则处现场裁剪。

(5)、按规定的配合比配制粘贴砂浆，随用随配，并注意防晒、避风，砂浆存放时间超过2h。

(6)、粘结宜满粘。粘结砂浆压实厚度约为8mm，四边砂浆要饱满，侧面不得涂抹粘帖砂浆。

(7)、粘帖应分段自上而下沿水平方向横向铺贴，每排版应错缝（竖缝）12板长，局部错缝不得小于100。相邻板材之间互相靠近，对齐，板缝距 2mm；墙角处应交错互锁。

(8)、粘帖时应将保温板用力压实，并可用橡皮锤轻轻敲打并揉搓，保证水泥浆、界面剂与保温板表面充分接触。揉搓同时调整板面高度、平整度和位置。粘帖第二层时，应用水泥砂浆将层粘帖缝灌满，挤出的砂浆应立即刮掉。

(9)、非主规格板材可用手持式电动切割机切割出所需尺寸，尺寸允许偏差为±2mm。切割好的保温板应除尘防污。

(10)、施工时及时施工和7d内，进行必要的遮蔽保护应防止雨水冲刷及烈日暴晒；冬季施工应按相关标准采取防冻措施；当室外环境温度高于37℃或低于0℃，不得施工。粘帖好的保温板应采用临时支撑或固定措施，12小时后方可除去。粘帖后定时浇水养护。  
真金板机械

在真金板机械的工作效率上，和那些不正规厂家生产的东西也是有很大区别的，我们在选择的时候，不妨把真金板机械打开工作一下，如果这个真金板机械能够很快的工作，没有任何异响的话，那么说明这个真金板机械的质量还是比较好的，在购买这个真金板机械的时候，无论是多少钱的产品，我们首先要看看他的表面是不是非常的光滑，陕西真金板机械，虽然里面的零件性能很重要的，但是对于真金板机械来说，外观也是比较重要的，一般产品的外观都不错。真金板机械