

波形护栏板热镀锌标准 攀枝花热镀锌护栏板 顺冠护栏厂家

产品名称	波形护栏板热镀锌标准 攀枝花热镀锌护栏板 顺冠护栏厂家
公司名称	冠县顺冠交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园苏州路中段
联系电话	13969501156

产品详情

热镀锌护栏板

设置于路侧的波形梁护栏，其防撞等级为B级的可吸收的碰撞能量为70kJ，是无防阻块的二波波形梁护栏；而防撞等级为A及的可吸收的碰撞能量为160kJ，是有防阻块的二波波形梁护栏。二波波形梁护栏的立柱中心间距为4m，在路侧特别危险的路段，其立柱中心间距为2m。波形梁护栏的起讫点应进行端头处理。

设置于中央分隔带的波形梁护栏，其防撞等级为Am级的可吸收的碰撞能量为160kJ，是有防阻块的二波波形梁护栏。Am级的立柱中心间距为4m，在需要限制护栏横向位移的路段，Am级的立柱中心间距为2m。
5.3.3波形梁护栏沿道路横断面布设时，护栏的任何部分不得侵入道路建筑界限以内。在车种比较复杂，碰撞车辆可能会在护栏立柱处受拌阻的路段，应设置带有防阻块的波形梁护栏。它一般在快速路及重车较多的主、次干路上应用。波形梁护栏的起讫点应进行端头处理。

热镀锌护栏板

螺栓是一种机械零件，配用螺母的圆柱形带螺纹的紧固件。由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合，用于紧固连接两个带有通孔的零件。螺栓被广泛应用于电子产品，机械产品，三波热镀锌护栏板价格，数码产品，攀枝花热镀锌护栏板，电力设备，交通设施，机电机械产品，船舶，车辆，水利工程等。今天就来谈一下螺栓在交通安全设施中的应用：高速公路及乡村路上随处可见的波形护栏是交通安全设施中不可或缺的一部分，小小的螺栓在波形护栏的实际应用中发挥了巨大的作用，连接护栏立柱使护栏能够更加坚固从而发挥更大的作用，减少交通事故的发生，降低事故带来的损失，保护人们的生命安全。

对下列情况影响公路土建工程设计方案的交通安全设施，应根据设计工序的要求，由交通安全设施设计

单位提出相关设计标准、方案或要求:

1三、四级公路需要设置护栏的路段，波形护栏板热镀锌标准，由交通安全设施设计单位提供路肩宽度的加宽值。

2高速公路和一级公路，由交通安全设施设计单位综合考虑中央分隔带护栏的防护形式和防护能力，提出中央分隔带的宽度值。

3位于桥梁、隧道等构造物上的交通安全设施，由交通安全设施设计单位提出设置位置、受力条件和要求。

波形护栏板热镀锌标准-攀枝花热镀锌护栏板-顺冠护栏厂家由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县顺冠交通设施有限公司是从事“波形护栏板,高速公路波形护栏板,波形梁钢护栏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司还是从事热镀锌护栏板，公路波形护栏板，喷塑护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。