

# 地基基础加固报价 众晟建筑 武汉地基基础加固

产品名称	地基基础加固报价 众晟建筑 武汉地基基础加固
公司名称	杭州众晟建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市莫干山路789号美都广场C座812室
联系电话	15356671616 15356671616

## 产品详情

### 地基加固

#### 高压喷射注浆法

高压喷射注浆法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、黄土、砂土、人工填土和碎石土等地基。当现场含有较多大粒径块石、大量植物根茎或其它有机质时，应根据现场的具体条件来判断其适用程度，对地下水流过太及已经涌水的工程，应谨慎使用。

高压喷射注浆就是利用钻机钻孔，把带有喷嘴的注浆管插至土层的预定位置后，以高压设备使浆液成为20Mpa以上的高压射流，从喷嘴中喷射出来冲击破坏土体。部分细小的土料随着浆液冒出水面，其余土粒在喷射流的冲击力，离心力和重力等作用下，与浆液搅拌混合，并按一定的浆土比例有规律地重新排列。浆液凝固后，便在土中形成一个固结体与桩间土一起构成复合地基，地基基础加固施工，从而提高地基承载力，减少地基的变形，达到地基加固的目的。

### 地基加固

#### 地基加固

地基加固方法：地基加固需结合建筑物的上部结构及当地的土质情况综合确定加固方法。

既有建筑地基和基础加固前，应先对地基和基础进行鉴定，方可进行加固设计和施工。既有建筑地基和基础的鉴定、加固设计和施工，应由具有相应资质的单位和有经验的技术人员承担。

#### 常用地基加固方法

主要参考规范：

《建筑地基处理技术规范》 JGJ79\_2002

《上海市地基处理技术规范》 DG/T J08-40-2010

《既有建筑地基基础加固技术规范》 JGJ123-2000

《建筑物抗震加固技术规程》 JGJ116-2009

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

## 树根桩法

a、适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、碎石土及人工填土等地基土上既有建筑的修复和增层、古建筑修整、地下铁道的穿越等的加固工程。

b、树根桩直径宜为150~300mm，地基基础加固公司，桩长不宜超过30m，布置可采用直桩型或网状结构斜桩型。

## 坑式静压桩法

a、适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土及人工填土等地基土，且地下水位较低的情况。

b、桩身直径宜为150~300mm的开口钢管或边长为150~250mm的与之钢筋混凝土方桩。

地基基础加固报价-众晟建筑(在线咨询)-武汉地基基础加固由杭州众晟建筑加固工程有限公司提供。杭州众晟建筑加固工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，众晟建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。