

防静电采样绳-特种导电纤维 安全耐用

产品名称	防静电采样绳-特种导电纤维 安全耐用
公司名称	哈尔滨市永恒计量仪器有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:详牌 型号:0011 尺寸: 4 6 8
公司地址	哈尔滨市道里区通达街 1 3 2 号
联系电话	13836196493 13703618338

产品详情

品牌	详牌	型号	0011
尺寸	4 6 8	材质	特种导电纤维
用途	采样器、测温盒配用		

本品适用于油罐、油槽的测深、测温采样使用。

独特性能：

本采样绳是采用特种导电纤维制成，既不同于金属导体，也不同于塑料、橡胶、化纤之类的绝缘体，是属静电亚导体，能将静电导入地，呈不带电。如一旦发生静电放电时，能将放电脉冲电流限制在5ma以下，放电火花甚微，不足以引燃可燃气体与空气混合的爆炸性气体，达到防静电防爆的目的。

技术指标：（1）直径3-6mm多股绞股绳

（2）阻燃性：氧指数>27%

（3）防静电性：比电阻为 $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^7 \Omega/m$

本测油采样绳具有耐磨、耐油、耐受80℃ 的热水汽性能。

适用范围：油船油舱卸油扫舱时的残油深度检测及油罐、油槽的测深、测温采样使用。

安全使用事项：

- 1、本测油采样绳一端与测深杆、采样器、测温计一定要系牢，而一端则应在使用前先系接在接地的金属桩或管上，或缠绕在人手上，但人必须接地（防穿防静电工作服、鞋、袜等，站在接地的金属板或接地的其它地面上）。
- 2、应缓慢操作，放入或提出速度不能过快，更不能乱甩乱丢。
- 3、在夏天，不能放在烈日下高温的甲板上长时间暴晒，也不能在高温热源附近长时间存放。
- 4、不能放入大于100 的蒸汽中，也不能放入大于80 的热水中，更不能好奇好玩，用刀或锋利的器具去划削。