

医美整形污水处理设备工艺简介

产品名称	医美整形污水处理设备工艺简介
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	5100.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

医美整形污水处理设备工艺简介

根据医院污水目前已经成为社会水污染首要来历之一，每年都会排出许多医疗废水，并且成分杂乱。我们一定要将不同的污水差异化、化处理。医院污水是指医院(综合医院、专科医院、传染病医院及其它类型医院、血站

、疾控中心、社区卫生服务中心

)向自然环境或城市管道排放的污水。小型美容整形医院污水处理设备工作原理

臭氧发生器应用先进的物理制氧原理，通过制氧塔的变压吸附作用，在常温常压下直接将空气中的氧和氮分离，取得高纯度的氧气；然后采用电晕放电法获取臭氧，在常压下使含氧气体在交变高压电场作用下产生电晕放电生成臭氧；通过气液混合系统进行水和臭氧的混合后，得到一定浓度的臭氧水。

设备工艺

污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒+过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对某部门污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。

设备适用范围

1、 县级以下或20张床位以下的综合某部门和其他所有某部门污水处理

2、 医疗污水处理设备适宜房源紧张的中、小规模社区医疗诊所、口腔诊所、医院门诊、美容美体单位和其它需要小规模污水治理的单位。

3、 小型畜牧实验室、手术室污水处理。

设备特点：

占地面积小、安装方便

2、 自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理

3、 系统处理效果稳定可靠

4、 外表美观、结构紧凑、便于移动

5、 无需投加药剂，节省后续运行成本

6、 臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒彻底

小型美容整形医院污水处理设备使用说明

1、 臭氧发生器安装人员必须要经过技术培训才能开机维修；

2、 使用臭氧机杀菌时，严禁工作人员在浓度较高的臭氧环境中上班和工作；

3、 切记设备保养或维修时处理电源断掉和把臭氧泄气的状态下进行，能够很好的确保人员安全维修；

4、 如有异常，请立即断电或者通知的人员进行检修。

5、 合格的专用接地线，安全可靠的接地，禁止安装在氨气易泄露或有发生爆炸危险。

6、 对工艺流程臭氧发生器的应用方法操作人员应知晓，并且能熟练的操作此消毒设备。

7、 如发生臭氧泄漏的情况需要时间关闭臭氧发生器，并开启通风设备进行通风处理后，即时退出臭氧发生器使用空间，等空间残余臭氧降至安全范围再进入。