

河北检查井砌块砖井壁有钢筋吗

产品名称	河北检查井砌块砖井壁有钢筋吗
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

河北检查井砌块砖井壁有钢筋吗，

表列压实度以重型击实试验法为准，评定路段内的压实度平均值下置信界限不得小于规定标准，单个测定值不得小于极值(表列规定值减5个百分点)。小于表列规定值2个百分点的测点，按其数量占总检查点的百分率计算减分值。

采用核子仪检验压实度时应进行标定试验，确认其可靠性。

特殊干旱、特殊潮湿地区或过湿土路基，可按交通部颁发的路基设计、施工规范所规定的压实度标准进行评定。

三级公路修筑沥青混凝土或水泥混凝土路面时，其路基压实度应采用二级公路标准。

符合设计要求注：土石混填路基压实度或固体体积率可根据实际可能进行检验，其他检测项目与石方路基相同。4.3.3外观鉴定

1)上边坡不得有松石。不符合要求时，每处减1~2分。

2)路基边线直顺，曲线圆滑。不符合要求时，单向累计长度每50m减重1~2分。

4.4软土地基处治4.4.1基本要求

1)换填地基的填筑压实要求同4.2土方路基。

2)砂垫层：砂的规格和质量必须符合设计要求和规范规定；适当洒水，分层压实；砂垫层宽度应宽出路基边脚0.5~1.0m，两侧端以片石护砌；砂垫层厚度及其上铺设的反滤层应符合设计要求。

3)反压护道：填筑材料、护道高度、宽度应符合设计要求，压实度不低于90%。

4)袋装砂井、塑料排水板：砂的规格、质量、砂袋织物质量和塑料排水板质量必；砂袋和塑料排水板下沉时不得出现扭结、断裂等现象；井(板)底标必须符合设计要求，其顶端必须按规范要求伸入砂垫层。

5)碎石桩：碎石材料应符合设计要求；应严格按试桩结果控制电流和振冲器的留振时间；分批加入碎石，注意振密挤实效果，防止发生“断桩”或“颈缩桩”。