

# 河北800检查井模块砖和砌块砖

产品名称	河北800检查井模块砖和砌块砖
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

河北800检查井模块砖和砌块砖，

- 1)锚杆，钢筋和土工格栅的强度、数量，质量和规格必须符合设计和有关规范的要求。
- 2)混凝土及砂浆所用的水泥、砂、石、水和外掺剂必须符合有关规范的要求，按规定的配合比施工。
- 3)边坡坡度、坡面应符合设计要求。岩面应无风化、无浮石，喷射前必须用水冲洗。
- 4)钢筋应清除污锈，钢筋网与锚杆或其它锚固装置连接牢固，喷射时钢筋不得晃动。
- 5)锚杆插入锚孔深度不得小于设计长度的95%，孔内砂浆应密实、饱满。
- 6)喷射前应做好排水设施，对个别漏水空洞的缝隙应采用堵水措施，确保支护质量。
- 7)钢筋、土工格栅或锚杆不得外露，混凝土不得开裂脱落。

河北800检查井模块砖和砌块砖，路面各结构层厚度按代表值和单点合格值设定允许偏差。当代表值偏差超过规定值时，该分项工程评为不合格；当代表值偏差满足要求时，按单个检查值的偏差不超过单点合格值的测点数计算合格率。7.1.8材料要求和配比控制列入各节基本要求，可通过检查施工单位、工程监理单位的资料进行评定。7.1.9水泥混凝土上加铺沥青面层的复合式路面，两种结构均需进行检查评定。其中，水泥混凝土路面结构不检查抗滑构造，平整度可按相应等级公路的标准；沥青面层不检查弯沉。7.1.10路面基层完工后应及时浇洒透层油或铺筑下封层，透层油透入深度不小于5mm，不得使用透入能力差的材料作透层油。

