

# 河北检查井混凝土砌块尺寸

产品名称	河北检查井混凝土砌块尺寸
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

河北检查井混凝土砌块尺寸，

- 1)基层质量必须符合规定要求，并应进行弯沉测定，验算的基层整体模量应满足设计要求。
- 2)水泥强度、物理性能和化学成份应符合国家标准及有关规范的规定。
- 3)粗细集料、水、外掺剂及接缝填缝料应符合设计和施工规范要求。
- 4)施工配合比应根据现场测定水泥的实际强度进行计算，并经试验，选择采用佳配合比。
- 5)接缝的位置、规格、尺寸及传力杆、拉力杆的设置应符合设计要求。
- 6)路面拉毛或机具压槽等抗滑措施，其构造深度应符合施工规范要求。
- 7)面层与其他构造物相接应平顺，检查井井盖顶面高程应高于周边路面1~3mm。雨水口标高按设计比路面低5~8mm，路面边缘无积水现象。
- 8)混凝土路面铺筑后按施工规范要求养生

1)混凝土板的断裂块数，高速公路和一级公路不得超过评定路段混凝土板总块数的0.2%，其他公路不得超过0.4%。不符合要求时每超过0.1%减2分。对于断裂板应采取适当措施予以处理。

2)混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹和缺边掉角等病害现象，对于高速公路和一级公路，有上述缺陷的面积不得超过受检面积的0.2%，其他公路不得超过0.3%。不符合要求时每超过0.1%减2分。

对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因干缩、温缩产生的裂缝，可不减分。

3)路面侧石直顺、曲线圆滑，越位20mm以上者，每处减1~2分。

4)接缝填筑饱满密实，不污染路面。不符合要求时，累计长度每100m减2分。