

乐泰快干胶/瞬间胶/胶水/380/401/403/406/411/4210/414/415/454/

产品名称	乐泰快干胶/瞬间胶/胶水/380/401/403/406/411/4210/414/415/454/
公司名称	东莞市锦川胶粘剂有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔工业区
联系电话	18680079878

产品详情

型号	瞬间胶/快干胶/乐泰胶间胶/乐泰快干胶/4210/乐泰	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类
品牌	乐泰	树脂胶的分类	环氧树脂胶
热熔胶类型	压敏热熔胶	剪切强度	7000 (mpa)
有效物质	100 (%)	活性使用期	30 (min)
工作温度	24 ()	保质期	24 (个月)
执行标准	12	cas	3
典型黏度	90000 (cps)	完全固化时间	24 (h)

乐泰技术使瞬干胶提高生产力的承诺成为现实。乐泰高性能的、为专门用途而设计的瞬干胶在工业上得到了最广泛的应用。乐泰瞬干胶涵盖了各种粘度，固化速度，填充间隙及与被粘物的兼容性。起超强性能的prism系列产品是超越最严格要求的新型产品，该系列包括增强型、低气味、无白化、对表面不敏感、耐热型的产品。

瞬干胶	
380	增强型 · 橡胶增强型，可粘接金属，橡胶及塑料，优良的抗剥离，冲击及剪切强度。
401	表面不敏感型 · 试用型，中粘度。用于惰性表面，粘接多孔、酸性及吸收性的材料。

	· 是一种通用的，对表面不敏感的胶可以用于难粘接的表面。
403	低气味，低白化型 · 耐湿性好，用于非精确配合的零件的粘接，低气味，低白化(不需
406	表面不敏感型 · 通用型，低粘度。 · 用于惰性表面，粘接多孔、酸性及收缩性的材料。
411	增强型 · 抗冲击性能好，抗剥离强度高，能填充间隙。
4210	耐热型 · 橡胶增加型，中等粘度，耐冲击，耐高温(120 ° c)，热老化强度是普通的10倍
414	塑料粘接型 · 耐湿性，耐候性好。 · 用于粘接塑料。
415	金属粘接型 · 高粘度，抗冲击性能好。用于粘接金属。
454	表面不敏感型 · 通用型，高粘度。用于惰性表面，粘接多孔、酸性及吸收性的材料。
460	低气味，低白化型 · 无白化，低粘度，低气味。粘接后零件洁净无玷污。
480	增强型 · 橡胶增强型，中等粘度，耐冲击，耐振动，耐剥离及耐热性能优良。
495	塑料粘接型 · 通用型，中低粘度。用于粘接橡胶、金属和塑料件。 · 能填充0.10mm的
496	塑料粘接型 · 中粘度、初固迅速。用于粘界金属。
498	耐热循环 · 中粘度、耐高温产品，适用于所有金属、大部分的塑料和橡胶。耐连续106