

3M喷胶/72蓝色/75可重新定位/76高粘性/77/78保温类/80/90/喷胶/

产品名称	3M喷胶/72蓝色/75可重新定位/76高粘性/77/78保温类/80/90/喷胶/
公司名称	东莞市锦川胶粘剂有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔工业区
联系电话	18680079878

产品详情

型号	3m喷胶 77/3m 77喷胶/3m 品牌	3m
粘合材料类型	喷胶77/3m胶水/3m喷胶 玻璃、电子元件、皮革、有效物质 塑料类、橡胶类、纤维类 、石材类、金属类、木材 类、其他材质、水泥制品 、陶瓷、医学类、纸张类	100 (%)
剪切强度	160 (mpa)	规格尺寸 50 (mm)
保质期	24 (个月)	执行标准 2
cas	5	

3m喷胶

手指一按即可完成从纸张到金属等多种基材的粘接。3m喷胶当需要时可随时施用到工件上。只要手指一按，即可将适合工作要求的胶粘剂喷涂到纸张、塑料、厚纸板、泡棉、金属和其他材料上。

3m推出第一种工业级喷胶已有35年以上历史，现在，您可以对产品性能和应用特性作范围广泛的选择，以适合生产和维护工作的需要。大多数3m喷胶还具有受控的喷涂样式，以便减少过量喷涂、清洗工作，并降低非使用性的胶粘剂消耗。

3m喷胶不含氯甲烷、氯氟烃或1, 1, 1-trichlorethane (三氯甲烷)。

易用，自带胶枪——不管您需要哪种胶粘剂，您都可以节省复杂的施胶系统的费用。紧凑的尺寸有助于减少贮放空间和成本。

3m保温和轻质材料胶粘剂

产品	特性	喷射宽度	粘接时间 一面/两面	剪切强度 (psi) 初始/最终	相对胶粘力	
					剥离强度 (piw)	耐
3m 72蓝色 保温 和轻 质材 料胶 粘剂	可重新定位,渗入性粘固,适合于粘接聚乙烯薄膜和泡绵;也可粘接毡毯.蓝色	1~3英寸 可变	8小时/7天	20/85	8	
foamfast 74喷胶	快速粘固,具泡绵撕裂强度,柔软无凹痕的粘接层.普通饰泡绵的粘接.刃形边缘的粘接,盒子粘合成形,弯边的粘固	1~3英寸 可变	不推荐/ 15分钟	40/205	20	
75可重新定位喷胶	透明清澈的如胶带般的胶粘剂用于在切割之前定位和带刺绣期间固定标志.不流动,不沾污,不起皱	1.5英寸	1小时/3小时	15/65	5	
76高粘性喷胶	多用途,耐高温,很强的单面粘接	1~3英寸 可变	10分钟 1小时	25/100	25	
super 77tm喷胶	快速粘合,适合于粘接多种轻质材料.可迁用圆弧形或扇形喷雾的喷嘴	1.5~4英寸 扇形	15分钟/ 30分钟	25/160	15	
78保温类喷胶	粘接大部分保温型材料,包括发泡聚苯乙烯和挤压聚苯乙烯.快速干燥的配方不会侵渗泡绵板.	1~3英寸 可变	5分钟/ 15分钟	7/67	15-20	
80接触型氨丁橡胶 喷胶	氨丁橡胶基的接触型胶粘剂,耐增塑剂.可粘接有载体乙烯树脂、皮革和大多数橡胶材料。能粘接到大多数塑料、层压板和木材上。耐200 (93) 高温	3英寸	不推荐/ 1小时	50/400	35	
90高强度喷胶	高接触粘接强度,用于粘接装饰层压板。可将聚乙烯和聚丙烯粘合到木材、金属和其他材料上。干燥时	1~3英寸 可变	不推荐/ 15分钟	45/230	25	

		间1分钟						
汽车内部顶饰喷胶	专门设计的喷胶，用于永久性的粘贴新的或受损的汽车顶饰贴画。快速干燥的配方不会溶解聚氨酯泡绵底材；不会使大多数顶贴面用的织物材料褪色	1~3英寸 可变	不推荐/ 1~15分钟	14/72	10			