

3M胶水/3M热熔胶/3M 热熔胶/3M3792-LM/3M 3792-LM/3M 胶条/胶水

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 3M胶水/3M热熔胶/3M 热熔胶/3M3792-LM/3M 3792-LM/3M 胶条/胶水 |
| 公司名称 | 东莞市锦川胶粘剂有限公司 |
| 价格 | 1.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇石潭埔工业区 |
| 联系电话 | 18680079878 |

产品详情

| | | | |
|--------|---------------------------------|--------|---|
| 型号 | 3m 胶水/3m 3792-lm/3792-lm/3792lm | 粘合材料类型 | 玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类 |
| 颜色 | 透明 | 品牌 | 3m |
| 树脂胶的分类 | 环氧树脂胶 | 热熔胶类型 | 胶枪热熔胶 |
| 有效物质 | 100 (%) | 工作温度 | 127 () |
| 执行标准 | 5 | | |

3mtmjct-melttm热熔胶和polyguntm胶枪

有助于提高生产率降低成本的3m热熔胶系统。

3mtmjct-melttm热熔胶和3mtmpolyguntm胶枪被工程化设计成一个先进的系统，能帮助您提高生产率、降低成本和减产浪费。

jet-melt热熔胶是100%固态的热熔塑料树脂。加热时成为流体并迅速湿润粘接的表面。冷却后变硬并在几秒钟里达到粘接强度。

您可以马上移动粘接后的组装件，确保持续的生产。这有助于省掉夹持、固定和干燥的工序，并可节省时间、能源和空间。

每种热熔胶均精心设计和制造，使其能有效地用某种polygun 胶枪施胶。为了满足您的设备和操作需求，jet-melt热熔胶也提供颗粒状、盘状和砖块装的产品，用于大容量的应用系统。

3mjct-melt热熔胶

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| 产品 (颜色) | 成分列入 fda清单 | 列入ul94清 单 | 特性和应用提示 | 尺寸 | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---|--|-----------------------------------|
| 低熔技术: 在250~270 127~132 时施胶 | 3755-lm 透明 | 是 | 不适用 | “延迟粘固”,以条带状薄胶层施胶,用于粘接纸张、瓦楞纸、粗纸板、p.o.p展示板 | 5/8英寸 2英寸 |
| | 3762-lm * 浅琥珀色 | 是 | 不适用 | 优异的“热粘固”性,快速粘合。粘接多种瓦楞纸包装箱、泡沫板、重新粘合、重新包装区 。经济、通用。可粘接粗纸板和木材 | 5/8英寸 8英寸 1英寸 3英寸 5/8英寸 2英寸 |
| | 3776-lm 棕褐色 | 不适用 | 不适用 | 粘接多种塑料、木材和轻质金属 | 5/8英寸 8英寸 1英寸 3英寸 |
| | 3792-lm * 透明 | 是 | v2 | 透明,多用途产品,适用于木材、涂覆纸,聚 烯烃和其他对热敏感的材料。pop展示板。 | 5/8英寸 8英寸 1英寸 3英寸 5/8英寸 2英寸 |
| | 3798-lm 透明 | 是 | 不适用 | 可去除粘性的热熔胶,几秒钟内达到粘合强度 ,能方便地去除。可用于多种基材。几粘性残 留物 | 5/8英寸 2英寸 |
| 3738 * 棕褐色 | 是 | v2 | 高给料速率,长粘接时间。通用,适合物砂型 芯、木材的粘接,瓦楞纸、部分塑料和粗纸板 。 | 5/8英寸 8英寸 1英寸 3英寸 5/8英寸 2英寸 1/2英寸 12英寸 | |

热熔技术：
在350~385
177~196
时施胶

| | | | | | |
|---------------|---|-----|--|--------------------------------|---------------------------|
| 3747 棕褐色 | 是 | 不适用 | 通用热熔胶。可粘接到多种塑料、木材和轻质金属 | 5/8英寸 1英寸 5/8英寸 1/2英寸 | 8英寸 3英寸 2英寸 12英寸 |
| 3748 * 灰白色 | 是 | v2 | 良好的耐热冲击特性。适用于多种电子应用。对铜无腐蚀。可粘接聚烯轻。 | 5/8英寸 1英寸 5/8英寸 | 8英寸 3英寸 2英寸 |
| 3748vo 淡黄色 | 否 | vo | 自熄型3748热熔胶。满足ul1410的要求 | 5/8英寸 1英寸 5/8英寸 | 8英寸 3英寸 2英寸 |
| 3762 棕褐色 | 是 | v2 | 优异的“热粘固”性，粘接多种瓦楞纸包装箱、泡沫板、重新粘合、重新包装区哉。经济、通用。可粘接粗纸板和木材 | 5/8英寸 1英寸 5/8英寸 1/2英寸 | 8英寸 3英寸 2英寸 12英寸 |
| 3764 * 透明 | 是 | v2 | 粘接多种塑料，包括聚碳酸脂、聚乙烯和聚丙烯等。低温时柔性 | 5/8英寸 1英寸 5/8英寸 1/2英寸 | 8英寸 3英寸 2英寸 12英寸 |
| 3779 * 琥珀色 | 是 | vo | 耐高温。高强度。良好的耐燃油和油脂特性 | 5/8英寸 1英寸 5/8英寸 | 8英寸 3英寸 2英寸 |
| 3789 * | 是 | v2 | 高性能，适用于塑料。耐冲击。也可粘接乙烯 | 5/8英寸 | 8英寸 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|-----|--|--------------------------------|---------------------------|
| | 棕色 | | | 树脂和木材。好的耐燃油和油脂特性 | 1英寸 | 3英寸 |
| | 3792 透明 | 是 | v2 | 透明，多用途产品，适用于木材、瓦楞纸、轻质基材。用于家具、室内装饰、小摆设。可粘接织物和其他轻质材料 | 5/8英寸 1英寸 5/8英寸 1/2英寸 | 8英寸 3英寸 2英寸 12英寸 |
| | 3796 浅棕褐色 | 否 | 不适用 | 高性能，适用于塑料和轻型金属 | 1英寸 5/8英寸 | 3英寸 2英寸 |
| | 3797 灰白色 | 是 | v2 | 用球环法测得的软化点值高。低粘高。很适用于电气装置的粘封 | 1英寸 5/8英寸 | 3英寸 2英寸 |
| 大容量散装热熔胶 | 3791 透明 | 是 | 不适用 | 可去除粘性的热熔胶，施胶后粘固，可用于多种基材。 | | 2磅块料 |
| | 3794 高粘性 psa 浅棕褐色 | 是 | 不适用 | 可喷涂，用于塑料、纸张、金属、模切标签的粘接。运输业、p.o.p应用 | | 2磅块料 |
| | 3795psa 浅棕褐色 | 否 | 不适用 | 可喷涂，耐高温。适用于运输业市场 | | 2磅块料 |

(1) 所示重量只是胶枪重量——不包括枪内热熔胶。

(2) 注胶量随施胶条件及所用的热熔胶而变。所示值为近似值，且基于持续稳定的最大胶流量。

(3) 所示温度为正常控制值。实际温度将在此值上稍有变化。

(4) 所用的胶枪嘴附件取决于选用的胶枪和热熔胶。

